



## SCHROEFDRAAD

## GASBUIS DIN 2440

TECHNISCHE GEGEVENS		BSP	TPI	Ø inwendig	BSPT	TPI	Ø uitwendig	DN Ø uitwendig wanddikte			
<b>STALEN FITTINGEN</b>		1/8	28	8,566	1/8	28	9,728	6	10,2	2,0	
Materiaal	gietijzer, zwart of gegalvaniseerd	1/4	19	11,445	1/4	19	13,157	8	13,5	2,3	
Werkdruk	max. 25 bar bij 120°C, 20 bar bij 300°C	3/8	19	14,95	3/8	19	16,662	3/8	10	17,2	2,3
Temperatuurbereik	-20°C tot +300°C	1/2	14	18,631	1/2	14	20,995	1/2	15	21,3	2,6
Schroefdraad	inwendig BSP (rechte draad)	3/4	14	24,117	3/4	14	26,441	3/4	20	26,9	2,6
	uitwendig BSPT (conische draad)	1	11	30,291	1	11	33,249	1	25	33,7	3,2
<b>RVS FITTINGEN</b>		1.1/4	11	38,952	1.1/4	11	41,910	1.1/4	32	42,4	3,2
Materiaal	RVS 316	1.1/2	11	44,845	1.1/2	11	47,803	1.1/2	40	48,3	3,2
Werkdruk	max. 10 bar	2	11	56,656	2	11	59,614	2	50	60,3	3,6
Temperatuurbereik	-20°C tot +290°C	2.1/2	11	72,226	2.1/2	11	75,184	2.1/2	65	76,1	3,6
Schroefdraad	inwendig BSP (rechte draad)	3	11	84,926	3	11	87,884	3	80	88,9	4,0
	uitwendig BSPT (conische draad)	4	11	110,073	4	11	113,030	4	100	114,3	4,5

**Apeldoorn**  
(055) 538 47 47  
apeldoorn@duursma.nl

**Almelo**  
(0546) 54 20 88  
almelo@duursma.nl

**Arnhem**  
(026) 354 20 66  
arnhem@duursma.nl

**Deventer**  
(0570) 63 84 99  
deventer@duursma.nl

**Eersel**  
(0497) 51 25 02  
eersel@duursma.nl

**Heerenveen**  
(0513) 33 42 87  
heerenveen@duursma.nl

**Hengelo**  
(053) 480 84 77  
hengelo@duursma.nl

**Lelystad**  
(0320) 28 53 40  
lelystad@duursma.nl

**Nijkerk**  
(033) 455 50 00  
nijkerk@duursma.nl

**Tilburg**  
(013) 542 08 66  
tilburg@duursma.nl

**Veenendaal**  
(0318) 58 85 25  
veenendaal@duursma.nl

**Veghel**  
(0413) 34 85 50  
veghel@duursma.nl

**Waalwijk**  
(0416) 56 20 40  
waalwijk@duursma.nl

**Weert**  
(0495) 53 67 67  
weert@duursma.nl

**Zuidbroek**  
(0598) 82 09 30  
zuidbroek@duursma.nl

**Zwolle**  
(038) 425 09 50  
zwolle@duursma.nl

