













































STANDAARD TOEPASSINGEN				FESTO	
<b>PEN</b> 	+	<b>QS</b> 	60°C -10°C	10 bar 	Geschikt voor de meeste toepassingen en gunstig in prijs.
<b>PUN-H</b> 	+	<b>QS</b> 	60°C -10°C	10 bar 	Hydrolyse (water) bestendige slang, maximale flexibiliteit en ook als duo-slang leverbaar.
<b>PAN</b> 	+	<b>QS</b> 	80°C -10°C	14 bar 	Hoogwaardige slang voor standaard applicaties. Dankzij het hoge temperatuur- en drukbereik kent de PAN een breed toepassingsgebied.

FOOD & BEVERAGE / PROCESS				FESTO	
<b>PLN</b> 	+	<b>NPQP</b> 	60°C -20°C	10 bar 	Bestand tegen vele reinigingsmiddelen, conform FDA en gunstig in prijs.
<b>PUN-H</b> 	+	<b>NPKA</b> 	60°C -10°C	10 bar 	Innovatieve klik-koppeling van 100% polymeer. Combinatie is geschikt voor toepassingen in cleanrooms. FDA geschikt en geschikt voor toepassingen met water.
<b>PUN-H</b> 	+	<b>NPQH</b> 	60°C 0°C	10 bar 	Messing vernikkelde insteekkoppeling die geschikt is voor toepassingen in de Food. Conform FDA en bestand tegen water.
<b>PFAN</b> 	+	<b>NPCK</b> 	120°C -20°C	12 bar 	Clean Design RVS wartelkoppeling. Eenvoudig te reinigen en maximale corrosiebestendigheid (CRC4) en conform FDA.
<b>PFAN</b> 	+	<b>NPQR</b> 	150°C -15°C	16 bar 	RVS insteekkoppeling met maximale corrosiebestendigheid (CRC4). Is bestand tegen vele reinigingsmiddelen en is conform FDA.

AUTOMOTIVE				FESTO	
<b>PAN-MF</b> 	+	<b>NPQM</b> 	70°C -20°C	16 bar 	Voldoet aan DIN 73378; ideaal voor toepassingen in mobiele pneumatiek. Voor applicaties met hoge vereisten voor temperatuur en druk.
<b>PAN-R</b> 	+	<b>NPQH</b> 	80°C 0°C	20 bar 	Bij uitstek geschikt voor toepassingen tot 20 bar, bijvoorbeeld voor een drukbooster DPA.
<b>PUN-VO</b> 	+	<b>NPQM</b> 	60°C -20°C	10 bar 	Maximale bescherming in omgevingen met risico op brand dankzij de vlamvertragende eigenschappen. De slang is getest volgens DIN 5510-2.
<b>PUN-VO-C</b> 	+	<b>NPQH</b> 	60°C 0°C	10 bar 	Voor toepassingen in omgevingen waar lasspatten voorkomen. Betrouwbaar dankzij een extra stevige wanddikte van 2 mm lasspatbestendig materiaal.
<b>PAN-VO</b> 	+	<b>QS-VO</b> 	60°C 0°C	10 bar 	Speciale insteekkoppeling voor PAN-VO slang. Dankzij de dubbelwandige slang en de speciale koppeling ook veilig in de directe omgeving van lasspatten.

ELECTRONICA				FESTO	
<b>PUN-CM</b> 	+	<b>NPQM</b> 	60°C -20°C	10 bar 	Messing vernikkelde insteekkoppeling. De antistatische slang met stevige metalen koppeling biedt maximale bescherming voor elektronische componenten.

GEREEDSCHAP		FESTO
<b>ZRS</b> 	<b>Slangknipper</b>	De speciale slangknipper knipt perslucht slang tot max. 20 mm recht af. Dit voorkomt ongewenste lekkage in de slang/koppeling verbinding.
<b>QSO</b> 	<b>Koppelingtool</b>	De koppelingtool is ideaal om dicht bij elkaar zittende of moeilijk bereikbare slangen te ontkoppelen van insteekkoppelingen.

■ = transparant      \*\* ook in transparante kleuren verkrijgbaar

**Apeldoorn**  
(055) 538 47 47  
apeldoorn@duursma.nl

**Almelo**  
(0546) 54 20 88  
almelo@duursma.nl

**Arnhem**  
(026) 354 20 66  
arnhem@duursma.nl

**Deventer**  
(0570) 63 84 99  
deventer@duursma.nl

**Eersel**  
(0497) 51 25 02  
eersel@duursma.nl

**Heerenveen**  
(0513) 33 42 87  
heerenveen@duursma.nl

**Hengelo**  
(053) 480 84 77  
hengelo@duursma.nl

**Lelystad**  
(0320) 28 53 40  
lelystad@duursma.nl

**Nijkerk**  
(033) 455 50 00  
nijkerk@duursma.nl

**Tilburg**  
(013) 542 08 66  
tilburg@duursma.nl

**Veenendaal**  
(0318) 58 85 25  
veenendaal@duursma.nl

**Veghel**  
(0413) 34 85 50  
veghel@duursma.nl

**Waalwijk**  
(0416) 56 20 40  
waalwijk@duursma.nl

**Weert**  
(0495) 53 67 67  
weert@duursma.nl

**Zuidbroek**  
(0598) 82 09 30  
zuidbroek@duursma.nl

**Zwolle**  
(038) 425 09 50  
zwolle@duursma.nl

