



PRODUCTCATALOG

## GIDS VOOR HAND- & LICHAAMSBESCHERMING

[www.ansell.com](http://www.ansell.com)



## INLEIDING

Al meer dan honderd jaar heeft IP Duursma als technische groothandel ervaring met het leveren van industriële componenten en bijbehorende diensten. Onze producten, services en logistieke oplossingen, gepaard met praktische kennis van techniek en logistiek, zorgen ervoor dat wij meer doen dan 'alleen' maar het leveren van artikelen op de juiste plek en tijd.

Ondertussen heeft IP Duursma 16 vestigingen in Noord-, Oost-, Midden-, en Zuid-Nederland. Dit maakt ons een grote, maar ook lokaal aanwezige, speler. Ook jou helpen we natuurlijk graag verder.

We hebben het, óf we regelen het!

# Geld besparen met de SPS Small Parts Store

Niet alleen PBM's, maar ook machineonderdelen, algemene verbruiksartikelen en gereedschappen zijn met de SPS Small Parts Store altijd beschikbaar op het moment dat je ze nodig hebt!

Een gangbaar magazijn is niet altijd even efficiënt. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die medewerkers kwijt zijn aan het lopen naar het magazijn of het wachten op de magazijnbeheerder. Bovendien heeft het personeel een probleem als de magazijnbeheerder er niet is.

Door het gebruik van een SPS-kast bespaar je op inkoop, bevoorrading, interne processen op de werkvloer en administratie. Het geeft inzicht in verbruik en beperkt stilstand tot een minimum.

De SPS-kast kun je laten vullen met producten zoals:

- **Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)**
- **Technische verbruiksartikelen**
- **Schuur- en slijpmiddelen**
- **Klein gereedschap**

Zit jouw product er niet bij? Laat het ons weten. Wij leveren maatwerk, precies zoals je het wenst.



## **Altijd beschikbaar en traceerbaar**

Met de SPS-kast is voorraad altijd beschikbaar en traceerbaar. Het aanvullen is eenvoudig doordat er automatisch een melding naar ons gaat wanneer een bepaald product op dreigt te raken. Wij zorgen er dan voor dat dit op tijd wordt aangevuld.

Verder heeft de kast geavanceerde software. Deze zorgt ervoor dat wij per project of werknemer het gebruik van de MRO-materialen inzichtelijk kunnen maken.

## Altijd advies op maat

Er zijn voldoende redenen om over te gaan op dit ultieme voorraadsysteem.

Wij denken daarom ook graag mee door ons te verdiepen in jouw huidige bedrijfsprocessen. Daarmee kunnen we een voorstel uitwerken waar het besparingsmodel en winst in jouw persoonlijke situatie centraal staan.



SPS-basiskast met gekoppelde zijkast en centrale bediening.

### Keuze in verschillende SPS configuraties

Wij bieden SPS-kasten in verschillende uitvoeringen. De basis wordt gevormd door een master kast. Afhankelijk van de opstelling kun je dan tot maximaal vier slave kasten aan deze master koppelen. Werk je met breekbare producten? Dan kunnen de kasten ook uitgevoerd worden met een liftsysteem.

Daarnaast hebben onze kasten een centraal registratiesysteem. Wanneer een automaat een product uitgeeft zullen de details van de productuitgifte naar dit systeem worden gecommuniceerd. Hier kunnen rapportages en overzichten mee worden gegenereerd met o.a. het werknemer-ID, tijdstip van uitgifte en product. Zo heb je een volledige grip op je voorraad én uitgifte!

### Efficient en kosten besparend

Wij plaatsen de SPS-kast direct op de werkplek. Op deze manier heb je altijd de juiste artikelen beschikbaar. Dit scheelt tijd, wat onvoorzien stiltand tot een minimum beperkt.

Minder facturen, minder uren en minder kosten. Dat komt omdat je maar met één leverancier te maken hebt. Zo heb je geen last meer van gecombineerde bestellingen en facturen. Daarnaast wordt alles direct in de kasten ingeruimd. Dit bespaart je veel tijd en extra personeelskosten. Gemiddeld bespaart dit zo'n 20 tot 30 procent.

## Jouw SPS kast op jouw manier!



Wil jij ook advies?  
Neem dan contact met ons op!

# BRANDS

Ons merkenportfolio bestaat uit zes hoofdmerken: ActivArm<sup>®</sup>, AlphaTec<sup>®</sup>, EDGE<sup>®</sup>, HyFlex<sup>®</sup>, MICROFLEX<sup>®</sup> en TouchNTuff<sup>®</sup>. Het productaanbod bestaat uit veelzijdige oplossingen voor hand-, arm- en lichaamsbescherming die voor iedere sector of toepassing zorgen voor superieur comfort, prestaties en bescherming. Raadpleeg onze productindex om alle producten per merk te bekijken.

Merk	Categorie	Positionering	Eigenschappen en voordelen
<b>ACTIVARM<sup>®</sup></b>	Gespecialiseerde bescherming	ActivArm <sup>®</sup> -handschoenen en -veiligheidskleding zorgen voor bescherming bij gevaarlijke toepassingen in extreme omstandigheden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschillende segmenten</li> <li>Thermische bescherming</li> <li>Schokbescherming</li> <li>Toepassingen met een hoog risico</li> </ul>
<b>AlphaTec<sup>®</sup></b>	Chemische en vloeistofbescherming	AlphaTec <sup>®</sup> -handschoenen en -kleding bieden volledige zekerheid in een omgeving met chemische risico's.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chemische bescherming</li> <li>Beschermingstechnologie voor uiteenlopende gevaren</li> <li>Brede selectie materialen en polymeren</li> <li>Gevoerde en ongevoerde handschoenen</li> <li>Selectie voor meerdere toepassingen</li> <li>Handschoenvarianten voor grip op droge/natte voorwerpen</li> </ul>
<b>EDGE<sup>®</sup></b>	Mechanische, chemische bescherming van producten & werknemers	EDGE <sup>®</sup> -handschoenen zijn een betrouwbare, functionele en betaalbare oplossing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mechanische bescherming</li> <li>Chemische en vloeistofbescherming</li> </ul>
<b>HyFlex<sup>®</sup></b>	Mechanische bescherming	HyFlex <sup>®</sup> -handschoenen en -armbeschermers stellen werknemers in staat om veilig en productief te kunnen presteren tegenover industriële gevaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschillende segmenten</li> <li>SNIJBESCHERMING</li> <li>Multifunctioneel</li> <li>Oliebescherming</li> <li>Gemaakt voor comfort</li> </ul>
<b>MICROFLEX<sup>®</sup></b>	Bescherming van producten & werknemers	Microflex <sup>®</sup> handschoenen voor eenmalig gebruik bieden meer dan bescherming. Ze brengen het comfort, de prestaties en productiviteit van werknemers naar een hoger niveau met gepatenteerde technologieën die voor meer grip en sterkere chemische weerstand zorgen. Daarnaast hebben ze dankzij hun ergonomische ontwerp ook een superieure pasvorm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extra integriteit van de barrière (0,65 AQL voor veel soorten)</li> <li>Extra sterk en duurzaam</li> <li>Dubbelvoudige certificering (EN 455 Medisch en PBM) voor veel handschoenen</li> <li>Brede keuze aan polymeren</li> <li>Verschillende kleuren en maten</li> </ul>
<b>TouchNTuff<sup>®</sup></b>	Bescherming van producten & werknemers	TouchNTuff <sup>®</sup> -handschoenen voor eenmalig gebruik zorgen voor een superieure vingergevoeligheid en elasticiteit voor werkzaamheden in de industrie, laboratoria of een gecontroleerde omgeving.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meer bescherming tegen chemische spatten</li> <li>Uitgebreid schoon/steriel aanbod</li> <li>Siliconenvrije constructie</li> <li>Brede keuze aan polymeren</li> </ul>

# LEGENDA INDUSTRIE-ICONEN

Controleer voor ieder product aan de hand van de onderstaande iconen voor welke sector het wordt aanbevolen. Ook kunt u onze industriegids raadplegen waarin een selectie producten per industrie worden vermeld.



**Luchtvaart**



**Land- en wijnbouw**



**Auto-industrie**



**Automotive Aftermarket**



**Bouwsector**



**Chemisch**



**Defensie**



**Duiken**



**Elektronica**



**Brandweer & reddingsdiensten**



**Hulpdiensten**



**Voedselverwerking en  
aanverwante diensten**



**Glas**



**Industrie**



**Schoonmaakdiensten**



**Ordediensten**



**Logistiek en warehousing**



**Machines & uitrusting**



**Onderhoud**



**Metaalproductie**



**Mijnbouw**



**Olieverwerking & -raffinage**



**Farmacie & life sciences**



**Openbare nutsvoorzieningen**



**Recreatief duiken**



**Recycling**



**Verzenden**



**Redding boven water**



**Transportsector**

# Ansell**GUARDIAN**<sup>®</sup>

Ansell**GUARDIAN**<sup>®</sup>, uitgevoerd door onze veiligheidsexperts, is een dienst die onze klanten helpt hun veiligheid en productiviteit te verbeteren, door 45 jaar ervaring op het gebied van veiligheidsbeoordelingen te combineren met een datagestuurde methodologie, waardoor unieke gepersonaliseerde beoordelingen worden geleverd.

## Veiligheid En Naleving

Wij bieden een gepersonaliseerde oplossing voor risicobeheer die leidt tot een betere veiligheid van werknemers, minder letsel en een betere naleving van de regelgeving.

## Kosten Prestaties

Wij adviseren over bedrijfsprestatieverbeteringen die resulteren in lagere totale kosten voor uw bedrijf.

## Productiviteit

Wij bieden best practice-aanbevelingen om uw PBM-uitgifte te optimaliseren, de output van uw bedrijf te verbeteren en verspilling te elimineren, wat leidt tot een verhoging van de productiviteit.



## Ansell**GUARDIAN**<sup>®</sup> Chemical

Ansell**GUARDIAN**<sup>®</sup> Chemical maakt het makkelijker de handschoenen en pakken voor uw unieke combinatie chemische stoffen te kiezen. Het dient als een selfservice-tool om onze uitgebreide gegevens over chemische permeatie en degradatie te doorzoeken en de juiste hand- en lichaamsbescherming te vinden voor de chemicaliën die u gebruikt.

Zoek op CAS-nummer of stofnaam:  
**ansellguardianpartner.com**



### Hoe werkt het?

- 1 Op stofnaam of CAS-nummer zoeken
- 2 Op productnaam of materiaaltipe zoeken
- 3 Bekijk de permeatie- en degradatiegegevens en bepaal welke oplossingen het beste voldoen

CAS	CHEMISCHE NAAM
110-82-7	CYCLOHEXAAN



CHEMISCHE PERMEATIEWAARDEN
----------------------------



➤ Ga naar het informatiecentrum over [ansell.com/services](https://ansell.com/services)



# WORKER EXPERIENCE INNOVATION

Ansell heeft altijd gepioneerd met verschillende innovaties op het gebied van handschoenontwerp die door de jaren heen de norm in de industrie zijn geworden. Wereldwijde inzichten in de behoeften van eindgebruikers omzetten in technologische oplossingen die het comfort, de prestaties en bescherming van werknemers verhogen, is het kenmerk van onze innovativiteit.




## Prestatietechnologieën

### ANSELL GRIP™

Ansell Grip Technology

Door de ANSELL GRIP™-coating hoeft de gebruiker minder kracht uit te oefenen voor een goede grip op droog, vettig of nat gereedschap of materiaal. Handen en armen worden minder snel moe en de beweeglijkheid, veiligheid en productiviteit verbeteren.



### ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology

ERGOFORM™ Technology is een technologie waarmee Ansell veiligheidsoplossingen ontwikkelt die bij repetitieve taken spier- en bottaandoeningen helpt voorkomen en de prestaties van werknemers verbetert.



### FORTIX™

Abrasion Resistance Technology

FORTIX™ Technology maakt de coating sterker door een veerkrachtige polymersamenstelling die in de hele coating is verwerkt en/of op plekken die sneller slijten om de gebruiksduur van de handschoen te verlengen en het comfort van de werknemer te verhogen.



## Beschermingstechnologieën

### INTERCEPT™

Cut Resistance Technology

INTERCEPT™ Technology combineert synthetische en natuurlijke vezels tot hoogwaardige garens die een hoge SNUIJBESCHERMING bieden op plaatsen waar je meer risico op snijwonden loopt. En dat allemaal met een hoge mate van comfort en beweeglijkheid.




### MICROCHEM™

Chemical Barrier Technology

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology combineert polymeren in gepatenteerde meerlaagse structuren specifiek voor een bepaalde toepassing en biedt superieure bescherming aan dragers in chemische, biologische, radiologische en nucleaire omstandigheden.\*

Meerlaags barrière tegen deeltjes, vloeibare en gasvormige chemicaliën



\*Producten & materialen bieden geen bescherming tegen gevaren van ioniserende straling

### RIPEL™

Liquid Repellence Technology


RIPEL™ Technology is een oppervlaktebarrière die olie, smeermiddelen, chemicaliën en andere vloeistoffen afstoot zodat ze niet in contact kunnen komen met de huid.



### TNT™

Chemical Splash Resistance Technology

TNT™ Technology is een gepatenteerde polymersamenstelling die nog beter beschermt tegen spatten van uiteenlopende gevaarlijke chemicaliën voor een duurzame bescherming met een zacht en comfortabel gevoel.




## Comforttechnologieën

### AQUADRI™

Moisture Management Technology

AQUADRI™ Technology is gemaakt van een speciale samenstelling dat transpiratie via microporiën afvoert en warmte verspreidt. Hierdoor voelt de handschoen koeler en comfortabel aan.



### ZONZ™

Comfort Fit Technology

ZONZ™ Technology maakt gebruik van speciale garens en verschillende breipatronen voor een betere pasvorm van de handschoen waardoor handen vrij kunnen bewegen en minder snel vermoeid raken.





# HANDLEIDING TOT DE NORMEN VOOR BESCHERMENDE HANDSCHOENEN EN ARMBESCHERMERS

Ansell-handschoenen en -armbeschermers die in Europa worden verkocht, zijn gecertificeerd volgens de Verordeningen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen van de Europese Unie (EU 2016/425) en de allernieuwste relevante EN-normen, zoals ook in dit deel wordt uitgelegd.

## EN 388 - Mechanische bescherming

Deze norm is van toepassing op alle soorten handschoenen die bescherming bieden tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren.

Bepaling prestatieniveau		1	2	3	4	5	
 EN 388:2003 abcd	<b>a</b> Schuurweerstand (cycli)	100	500	2000	8000	–	
	<b>b</b> Snijweerstand (snijtest/index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
	<b>c</b> Scheurweerstand (newton)	10	25	50	75	–	
	<b>d</b> Perforatieweerstand (newton)	20	60	100	150	–	
Verbeterde prestatiescores volgens EN 388:2016 (a-f)		A	B	C	D	E	F
 EN 388:2016 abcdef	<b>e</b> EN ISO-snijweerstand (newton)	2	5	10	15	22	30
	<b>f</b> EN-schokbescherming	GESLAAGD of NIET GESLAAGD					

Opmerking: niveau X kan ook gelden voor a tot e hierboven, wat "niet getest" of "niet van toepassing" betekent

## EN 388:2016: belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige EN 388:2003-norm

### 1. SCHUURWEERSTAND

Nieuw schuurpapier voor de test.

### 2. SNIJWEERSTAND



Nieuwe procedure voor de snijtest die ook aangeeft of het mes bot wordt. Als het mes bot wordt, wordt de EN ISO 13977-testmethode de referentie, en geeft de snijtest enkel een aanwijzing.


### 3. IMPACT

Testmethode voor zones die schokbescherming bieden. Code "P" als het materiaal slaagt in de test, geen code als het niet slaagt.

## EN ISO 374 – Chemische bescherming en/of bescherming tegen micro-organismen

Deze norm bepaalt aan welke vereisten handschoenen moeten voldoen om de gebruiker te beschermen tegen chemicaliën en/of micro-organismen.

Micro-organismen		1	2	3				
 EN-niveau ≥ 2 EN ISO 374-5:2016 VIRUS	<b>Prestatieniveau</b>							
	<p><b>Oud:</b> AQL (Acceptable Quality Level of Aanvaardbaar kwaliteitsniveau) voor het doordringen van vloeistoffen. Een hoog indexnummer is slecht en een laag indexnummer is goed. Handschoenen moeten voldoen aan tests voor water- en luchtlekken. Volgens de nieuwe EN ISO 374-norm blijft deze testmethode onveranderd.</p> <p><b>Nieuw:</b> behalve tests voor bescherming tegen bacteriën en schimmels wordt iedere handschoen met een nieuwe viruspenetratietest getest op bescherming tegen virussen. In de nieuwe EN ISO 374-5:2016 is de AQL-vereiste weggelaten.</p>	4,0	1,5	0,65				
Chemische bescherming								
 EN ISO 374-1:2016 Type C EN ISO 374-1:2016 Type B EN ISO 374-1:2016 Type A UVVXYZ	<p><b>Oud:</b> doorbraaktijd &gt; 30 minuten voor minstens drie chemische stoffen uit deze lijst (XYZ zijn de codeletters voor drie van deze chemicaliën waarvoor de handschoenen voldoet aan de doorbraaktijd van &gt; 30 minuten voor minstens drie chemicaliën).</p> <p><b>Nieuw:</b></p> <p><b>Type C</b> Minstens prestaties van niveau 1 (meer dan 10 min) tegen minstens één chemische stof op de lijst - manchetten worden ook getest.*</p> <p><b>Type B</b> Minstens prestaties van niveau 2 (meer dan 30 min) tegen minstens drie chemische stoffen op de lijst - manchetten worden ook getest.*</p> <p><b>Type A</b> Minstens prestaties van niveau 2 (meer dan 30 min) tegen minstens zes chemische stoffen op de lijst - manchetten worden ook getest.*</p>	<p>A. Methanol B. Aceton C. Acetonitril D. Dichloormethaan E. Koolstofdисульфide F. Toluëen</p> <p><b>Extra chemische stoffen</b> M. Salpeterzuur 65 % N. Azijnzuur 99 % O. Ammoniumhydroxide 25 %</p>	<p>G. Diëthylamine H. Tetrahydrofuraan I. Ethylacetaat J. n-Heptaan K. Natriumhydroxide 40 % L. Zwavelzuur 96 %</p> <p>P. Waterstofperoxide 30 % S. Waterstoffluoride 40 % T. Formaldehyde 37 %</p>					
	<b>Prestatieniveau</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	Minuten	< 10	10	30	60	120	240	> 480

 Het bekericoon (lage chemische weerstand/waterproof) is geschrapt.

\* Alleen als de handschoen >= 40 cm is

## EN 420 - Algemene vereisten



Dit pictogram wijst erop dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.

Opmerking: de CE-markering is een verplicht conformiteitsmerk waarmee wordt gecertificeerd dat een product aan veiligheidsvereisten van de Europese Unie voldoet. De letters CE hebben geen bijzondere betekenis.

## EN 407 - Hittebescherming

	Prestatieniveau	1	2	3	4
	A. Brandbaar (na vlam en na gloeitijd)	< 20 sec. Geen vereisten	< 10 sec. < 120 sec.	< 3 sec. < 25 sec.	< 2 sec. < 5 sec.
	B. Contacthitte (contacttemperatuur en drempeltijd)	100 °C > 15 sec.	250 °C > 15 sec.	350 °C > 15 sec.	500 °C > 15 sec.
	C. Geleidingshitte (vertraging warmteoverdracht)	> 4 sec.	> 7 sec.	> 10 sec.	> 18 sec.
	D. Stralingshitte (vertraging warmteoverdracht)	> 7 sec.	> 20 sec.	> 50 sec.	> 95 sec.
	E. Kleine druppels gesmolten metaal (aantal druppels)	> 10	> 15	> 25	> 35
	F. Grote hoeveelheden gesmolten metaal (massa)	30 g	60 g	120 g	200 g

## EN 511 - Koudebescherming

	Prestatieniveau	0	1	2	3	4
	A. Geleidingskoude Thermische isolatie ITR in m <sup>2</sup> . °C/W	< 0,10	0,10 < < 0,15	0,15 < < 0,22	0,22 < < 0,30	0,30 <
	B. Contactkoude Thermische weerstand R in m <sup>2</sup> . °C/W	R < 0,025	0,025 < R < 0,050	0,050 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R
C. Waterpenetratietest	Niet geslaagd	Geslaagd	-	-	-	

Opmerking: 0 is de laagste score en 4 is de hoogste score.

## EN 421 - Radioactieve besmetting en ioniserende straling

	Handschoenen die beschermen tegen direct contact met radioactieve stoffen.		Handschoenen die beschermen tegen direct contact met straling (X-straling, alfa-, bèta-, gamma- of neutronenstraling).
--	--	--	--

## EN 60903 – Isolerende handschoenen voor elektriciens

	Handschoenen die beschermen tegen elektrische lading.
--	---

**ISO 18889** - Deze norm definieert de prestatie-eisen voor handschoenen die gedragen worden door werknemers die pesticiden mengen, laden, aanbrengen en hanteren en voor werknemers die een gebied behandeld herbetreden.

Indeling	Prestatieniveau	Chemische risico's	Beschrijving
	Niveau G1	Laag	Voor contact met verdunde pesticiden
	Niveau G2	Hoog	Voor contact met verdunde en geconcentreerde pesticiden
	Niveau GR	Herbetredingswerkzaamheden met gedeeltelijke bescherming	Voor contact met droge of gedeeltelijk droge resten van pesticiden




















\*Herbetreden = contact met geheel of gedeeltelijk droge resten van pesticiden, als onderdeel van hun werk in een gebied dat op een eerder moment is behandeld

➤ Blijf op de hoogte. Ga naar het Ansell Informatiecentrum over EN-normen: [ansell.com/enresourcecenter](https://ansell.com/enresourcecenter)

# HANDLEIDING TOT EUROPESE NORMEN VOOR CHEMISCH BESCHERMENDE KLEDING

Om u te helpen de juiste beschermingsoplossingen te selecteren aan de hand van het blootstellingsgevaar heeft de EU zes soorten beschermende kleding tegen chemicaliën (PBM) uitgewerkt.

Certificering voor een bepaald type geeft een indicatie welke bescherming uw pak tegen een bepaald gevaar (gas, vloeistof of stof) biedt. Als producent is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat Ansell, waar van toepassing, aan alle eisen van deze normen voldoet. Let op dat overeenstemming met dit soort normen niet betekent dat uw pak 100 % bestand is tegen uw gevaar. Voor deze tests hoeven pakken slechts te voldoen aan de bepaalde minimale prestatievereisten. In het geval van de type 5 deeltjestest, bijvoorbeeld, mogen pakken individueel tot maximaal 30 % lekken, mits het gemiddelde van de geteste pakken lager is dan 15 %. Ansell fabriceert producten overeenkomstig ISO 9001 en zorgt er dus zoveel mogelijk voor dat ze het gewenste beschermingsniveau bereiken.

Geldende Europese typen beschermende kleding tegen chemicaliën		
Symbol*	EN "typen"	Definitie
	<b>EN 943-1 en 2</b> Type 1	<b>Gasdichte beschermende kleding tegen chemicaliën</b> Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemische stoffen, aerosols en vaste deeltjes
	Type 1a	› <b>Gasdicht, onafhankelijk ademluchttoestel in het pak</b>
	Type 1a-ET	› <b>Type 1a voor reddingsploegen</b>
	Type 1b	› <b>Gasdicht, onafhankelijk ademluchttoestel buiten het pak</b>
	Type 1b-ET	› <b>Type 1b voor reddingsploegen</b>
	Type 1c	› <b>Gasdicht, met continu stromend zuurstof via luchtslang</b>
	<b>EN 943-1</b> Type 2	<b>Niet-gasdichte beschermende kleding tegen chemicaliën</b> Pakken met een aanhoudende positieve druk om te voorkomen dat er stof, vloeistof of damp kan binnendringen <b>Opmerking:</b> sinds de uitgave van 2015 van EN 943-1 wordt type 2 niet meer gespecificeerd.
	<b>EN 14605</b> Type 3	<b>Vloeistofdichte beschermingspakken</b> Pakken die bescherming kunnen bieden tegen krachtige en gerichte stralen van vloeibare chemische stoffen
	<b>EN 14605</b> Type 4	<b>Spraydichte beschermingspakken</b> Pakken die bescherming bieden tegen saturatie van vloeibare chemische stoffen
	<b>EN ISO 13982-1</b> Type 5	<b>Bescherming tegen stofdeeltjes</b> Pakken die het hele lichaam bescherming bieden tegen vaste deeltjes in de lucht
	<b>EN 13034</b> Type 6	<b>Beschermingspakken tegen beperkte sprays</b> Pakken die beperkte bescherming bieden tegen een lichte spray van vloeibare chemische stoffen
Aanvullende normen		
Symbol*	EN "typen"	Definitie
	<b>EN 1073-1**</b>	Ventilerende beschermende kleding tegen besmetting door radioactieve deeltjes
	<b>EN 1073-2**</b>	Niet-ventilerende beschermende kleding tegen besmetting door radioactieve deeltjes
	<b>EN 14126</b>	Beschermende kleding tegen infectieuze agentia (type gevolgd door de toevoeging "B", bijv. type 3-B) geeft goedkeuring aan volgens de Europese norm
	<b>EN 1149-5</b>	Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen***
	<b>EN ISO 27065</b>	Beschermende kleding - beschermingspakken voor mensen die met vloeibare pesticiden werken
	<b>DIN 32781</b>	Beschermende kleding - beschermingspakken tegen pesticiden
	<b>EN ISO 14116</b>	Beschermende kleding - materialen, materiaalcombinaties en kleding met een beperkte vlamverspreiding
	<b>EN 12941</b>	Ademhalingsbeschermingsmiddelen - aangedreven filterunits inclusief een helm of kap
	<b>EN 14594</b>	Ademhalingsbeschermingsmiddelen - ademluchttoestel met constante toevoer van ademlucht

**Disclaimer:** Voor de meeste toepassingen is er kleding van Ansell beschikbaar. Maar let op: maak eerst een nauwkeurige beoordeling van de aard van het gevaar en de werkomgeving voordat u de juiste PBM selecteert. In deze productcatalogus geeft Ansell de informatie waarmee u het juiste product kunt selecteren, maar uiteindelijk blijft de gebruiker verantwoordelijk voor de juiste keuze van de PBM.

\* Typegoedkeuringen gelden niet noodzakelijk voor accessoires. Raadpleeg altijd het kledinglabel en de gebruiksaanwijzing waar het beschermingsniveau staat vermeld.

\*\*Biedt geen bescherming tegen ioniserende straling. \*\*\*Zorg ervoor dat de kleding en de drager altijd goed zijn geaard.

# BESCHERMING OPLOSSINGEN

Merk	Referentie	Pagina
<b>Mechanische bescherming</b>		
<b>Multifunctioneel</b>		
HyFlex <sup>®</sup>	11-600	14
HyFlex <sup>®</sup>	11-819 ESD	15
HyFlex <sup>®</sup>	11-840	16
HyFlex <sup>®</sup>	11-842	17
HyFlex <sup>®</sup>	11-944	18
ActivArm <sup>®</sup>	80-100	19
EDGE <sup>®</sup>	48-140 ESD	20
EDGE <sup>®</sup>	48-919	21
<b>Snijbescherming</b>		
HyFlex <sup>®</sup>	11-423	22
HyFlex <sup>®</sup>	11-425	23
HyFlex <sup>®</sup>	11-501	24
HyFlex <sup>®</sup>	11-515	25
HyFlex <sup>®</sup>	11-518	26
HyFlex <sup>®</sup>	11-542	27
HyFlex <sup>®</sup>	11-561	28
HyFlex <sup>®</sup>	11-727	29
HyFlex <sup>®</sup>	11-735	30
HyFlex <sup>®</sup>	11-754	31
HyFlex <sup>®</sup>	11-755	32
HyFlex <sup>®</sup>	11-757	33
HyFlex <sup>®</sup>	11-939	34
HyFlex <sup>®</sup>	11-800	35
EDGE <sup>®</sup>	48-125	36
EDGE <sup>®</sup>	48-126	37
EDGE <sup>®</sup>	48-128	38
EDGE <sup>®</sup>	48-305	39
EDGE <sup>®</sup>	48-705	40
EDGE <sup>®</sup>	48-706	41
EDGE <sup>®</sup>	48-929	42
EDGE <sup>®</sup>	76-200	43
HyFlex <sup>®</sup>	70-110	44

Merk	Referentie	Pagina
<b>Impactoplossingen</b>		
RINGERS <sup>®</sup>	R065	45
RINGERS <sup>®</sup>	R068	46
RINGERS <sup>®</sup>	R080	47
<b>Oliefstotend</b>		
ActivArm <sup>®</sup> Hycron <sup>®</sup>	27-607	48
ActivArm <sup>®</sup> Hylite™	47-400	49
HyFlex <sup>®</sup>	11-925	50
<b>Kou en hitte bescherming</b>		
ActivArm <sup>®</sup>	78-110	51
ActivArm <sup>®</sup>	80-600	52
ActivArm <sup>®</sup>	80-658	53
<b>Chemische bescherming</b>		
<b>Chemische oplossingen</b>		
AlphaTec <sup>®</sup>	02-100	54
EDGE <sup>®</sup>	14-663	55
AlphaTec <sup>®</sup>	15-554	56
AlphaTec <sup>®</sup>	23-201	57
AlphaTec <sup>®</sup>	29-500	58
AlphaTec <sup>®</sup> Solvex <sup>®</sup>	37-185	59
AlphaTec <sup>®</sup> Solvex <sup>®</sup>	37-675	60
AlphaTec <sup>®</sup> Solvex <sup>®</sup>	37-900	61
AlphaTec <sup>®</sup>	38-514	62
AlphaTec <sup>®</sup>	39-122	63
AlphaTec <sup>®</sup>	53-001	64
AlphaTec <sup>®</sup>	58-005	65
AlphaTec <sup>®</sup>	58-335	66
AlphaTec <sup>®</sup>	58-535W	67
AlphaTec <sup>®</sup>	62-401	68
AlphaTec <sup>®</sup>	87-029	69
AlphaTec <sup>®</sup>	87-195	70
AlphaTec <sup>®</sup>	87-245	71
AlphaTec <sup>®</sup>	87-900	72

Merk	Referentie	Pagina
<b>Oplossingen voor eenmalig gebruik</b>		
TouchNTuff <sup>®</sup>	69-318	73
TouchNTuff <sup>®</sup>	92-500	74
TouchNTuff <sup>®</sup>	92-600	75
TouchNTuff <sup>®</sup>	92-670	76
MICROFLEX <sup>®</sup>	92-134	77
MICROFLEX <sup>®</sup>	93-260	78
MICROFLEX <sup>®</sup>	93-833	79
MICROFLEX <sup>®</sup>	93-852	80
<b>Coverall</b>		
AlphaTec <sup>®</sup>	2000 STANDARD - Model 111	82
AlphaTec <sup>®</sup>	1800 COMFORT - Model 195	83
AlphaTec <sup>®</sup>	1500 PLUS - Model 111	84
AlphaTec <sup>®</sup>	1500 PLUS FR - Model 111	85
AlphaTec <sup>®</sup>	4000 - Model 111	86
AlphaTec <sup>®</sup>	3000 - Model 111	87
AlphaTec <sup>®</sup>	2300 PLUS - Model 132	88
AlphaTec <sup>®</sup>	CFR - Model 111	89

## HyFlex® 11-600

## MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN



## Juiste balans tussen beweeglijkheid en gevoeligheid voor de fijne werkzaamheden

### BESCHRIJVING

- De industriële handschoenen Ansell HyFlex® 11-600, 11-601 en 11-605 zijn ontworpen voor lichte en delicate werkzaamheden in een droge omgeving waarvoor een maximale vingergevoeligheid nodig is
- Bij het manipuleren van kleine voorwerpen bieden ze het comfort en de precisie van een tweede huid
- Ze beschermen de producten ook tegen partikeltjes afkomstig van de handschoenen en onderlinge contaminatie van de producten
- Als uw operators heel precies en/of in een nette omgeving moeten werken, zijn de handschoenen HyFlex® 11-600, 11-601 en 11-605 het ideale antwoord

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Componenten assembleren en monteren
- Systemen aanpassen en aanschroeven

Constructie	Coated
Voeringmateriaal	Nylon
Coatingmateriaal	Polyurethane
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	15
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Langte (mm)	200 - 260
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	07672367	07679998	08640927
IP Duursma	TH07525	TH00350	TH00351
Maat	9	10	11
IP Zanten	07679999	08640928	07672368
IP Duursma	TH11789	TH00352	TH07526

### CATEGORIE II

### PRESTATIESCORES

### SECTOREN



## HyFlex® 11-819 ESD

## MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN



## De perfecte combinatie van comfort, beweeglijkheid, elektrostatiche ontlading en geschikt voor touchscreens

### BESCHRIJVING

- Ultradunne coating voor betere gevoeligheid bij precisiewerkzaamheden
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (nieuw en verbeterd)
  - Biedt duurzame bescherming in schurende omstandigheden
  - 20% meer ventilatie dan bij standaard veiligheidshandschoenen voor koelere, drogere handen
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology voor een betere pasvorm en een beter gevoel
- Maakt gebruik van een gepatenteerde wasmethode voor cleane en comfortabelere handschoenen
- Clean en huidvriendelijk: Öko-Tex-gecertificeerd en dermatologisch getest door Dermatest\*
- ESD-gecertificeerd volgens EN 16350:2014
- Touchscreen Technology\* voor gebruik met commerciële en industriële touchscreens

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Montage en demontage
- Bedienen van werktuigmachines
- Kwaliteitscontrole
- Toepassingen die beweeglijkheid en precisie vereisen
- Geschikt voor de meeste commerciële en industriële touchscreens
- Omstandigheden die bescherming tegen elektrostatiche ontlading vereisen
- Magazijn- en logistieke werkzaamheden

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Nylon, Spandex, Carbon
<b>Coatingmateriaal</b>	Fortix™ Nitrilschuim
<b>Afwerking</b>	Palm gedompeld
<b>Steken per inch</b>	18
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	195 - 255
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	17673834	17673835	17673836
<b>IP Duursma</b>	TH07723	TH07724	TH07725
Maat	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	17673837	17673838	17673839
<b>IP Duursma</b>	TH07726	TH07727	TH07728

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



#### EXTRA EIGENSCHAPPEN



DMF free



Silicone-free

Touchscreen  
Compatible

### PRESTATIESCORES

EN 388



4121A

EN 1635



### TECHNOLOGIEËN


**FORTIX™**  
Abrasion Resistance Technology

**ZONZ™**  
Comfort Fit Technology

**OEKO-TEX®**  
CERTIFIED BY THE  
**STANDARD 100**  
1400033 CertiBabel  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

HyFlex® 11-840

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN



## Tot 2 x duurzamer dan hoogwaardige nitrilhandschoenen voor algemeen gebruik

### BESCHRIJVING

- De nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) is 20% meer ademend dan vroegere materialen, zodat de handen minder transpireren en koeler en droger blijven
- Door het goed passende ontwerp zit de handschoen als een tweede huid rond de palm voor meer comfort en vingergevoeligheid en een grotere beweeglijkheid als er tussen taken wordt geswitcht
- Ergonomische pasvorm Geoptimaliseerde breitechneik aan de basis van de pink, over de vingertoppen en in de palm volgt de natuurlijke handcontouren volledig
- Siliconenvrij. Geen contaminatie door siliconen op metalen onderdelen vóór het verven
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage van kleine onderdelen
- Algemene werkzaamheden
- Verwerken van grondstoffen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Systemen aanpassen en aanschroeven

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Nylon
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitrilschuim
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	15
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
<b>Lengte (mm)</b>	200 - 275
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	5	6	7	8
IP Zanten	17673846	07672475	07672476	07672477
IP Duursma	TH07735	TH07736	TH07737	TH07716
Maat	9	10	11	12
IP Zanten	07672478	07672479	07672481	17673847
IP Duursma	TH07717	TH07718	TH07719	TH07738

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



Silicone-free

### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN





HyFlex® 11-842

MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN



## Onze beste veelzijdige handschoenen zijn nu groen

### BESCHRIJVING

- Duurzaam ontwerp: HyFlex® 11-842 veelzijdige handschoenen met duurzame voering zijn ontworpen met nylon garen die voor 90% zijn gerecycled\*, waarmee we onze uitstoot met 75 g CO<sub>2</sub>eq/paar\*\* kunnen verlagen, en een plasticvrije binnenverpakking die 53% minder materiaal<sup>^</sup> bevat
- Grotere duurzaamheid: FORTIX™ Technology biedt tot 20% meer schuurweerstand<sup>^^</sup>
- Verbeterd comfort: ZONZ™ Comfort Fit Technology helpt om het ademend vermogen en de beweeglijkheid te verbeteren
- Geschikt voor touchscreens: deze industriële handschoenen zijn geschikt voor meerdere apparaten met touchscreens; het is niet nodig om ze uit te doen wanneer u van taak wisselt, waardoor de veiligheid op de werkplek toeneemt

\*minimaal 30% gerecycled materiaal in het eindproduct (op basis van maat 9)

\*\* vergeleken met standaard nylonhandschoenen voor uiteenlopende toepassingen

<sup>^</sup>71% minder uitstoot van broeikasgassen – LCA van Ansell, berekend als gewichtsafname, intercollegiaal getoetst

<sup>^^</sup>vergeleken met de vorige versie van de technologie

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Assemblage van kleine onderdelen
- Verwerken van grondstoffen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Magazijn- en logistieke werkzaamheden
- Geschikt voor de meeste commerciële en industriële touchscreens
- Kwaliteitscontrole
- Behandeling en verpakking van droge levensmiddelen
- Af en toe hanteren van hete voorwerpen : EN407 Contacthitte klasse 1 (100°C gedurende 15s)

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Recycled nylon, Spandex
Coatingmateriaal	FORTIX™ Nitrilschuim
Afwerking	Palm gedompeld
Steken per inch	15
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lengte (mm)	190 - 275
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	5	6	7	8
IP Zanten	17673862	17673863	17673864	17673865
IP Duursma	TH07755	TH07756	TH07757	TH07758
Maat	9	10	11	12
IP Zanten	17673866	17673867	17673868	17673869
IP Duursma	TH07759	TH07760	TH07761	TH07762

### SECTOREN



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN

- ANSELL GRIP™**  
Ansell Grip Technology
- FORTIX™**  
Abrasion Resistance Technology
- ZONZ™**  
Comfort Fit Technology



## HyFlex® 11-944

## MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN



## Slijtvaste nitril handschoenen met robuuste schuurweerstand, ideaal voor lichte werkzaamheden

### BESCHRIJVING

- Verhoogde duurzaamheid: HyFlex® 11-944 industriële werkhandschoenen hebben een EN-niveau 3/ANSI-niveau 4 schuurweerstand, met een stevige nitril palmcoating
- Geraffineerd comfort: Nylon stof en rekbare stiksels maken ze comfortabel en gemakkelijk te dragen gedurende langere periodes
- Verhoogde beweeglijkheid: Het lichte, wendbare ontwerp van de HyFlex® 11-944 biedt handbescherming met echte flexibiliteit
- Superieure greep: Deze hoogwaardige veiligheidshandschoenen hebben een sterke greep en presteren het best in matig geoliede productie- en onderhoudsomgevingen
- Gericht gebruik: Hun unieke ontwerp maakt ze ideaal voor de automobielenindustrie en de metaalproductie

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Onderdelen en systemen aanpassen
- Onderdelen naar de productielijn overbrengen
- Onderdelen bevestigen
- Materiaal en producten aflakken
- Panelen, onderdelen aanpassen

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon
Coatingmateriaal	Nitril
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	13
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	7, 8, 9, 10
Lengte (mm)	230 - 260
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	7	8	9	10
IP Zanten	17673881	17673882	17673883	17673884
IP Duursma	TH07831	TH07832	TH07833	TH07834

### CATEGORIE II

### PRESTATIESCORES

### SECTOREN



**ActivArm® 80-100****SNIJBESCHERMING/ZWARE TOEPASSINGEN****Superieure mechanische prestaties, hoog comfortniveau en stevig grip****BESCHRIJVING**

- De handschoen Ansell Powerflex® 80-100 is ontworpen voor een hele reeks toepassingen waarbij goederen gemanipuleerd en gedragen moeten worden
- Ze is erg slijtvast, heeft een grote snijweerstand en is bijzonder comfortabel. Om de productiviteit en de veiligheid bij de constructie, het transport, de verzending en de ontvangst van goederen te optimaliseren, is de Powerflex® 80-100 handschoen een verstandige en logische keuze
- Dankzij de coating in natuurrubber onderscheidt de Ansell Powerflex® 80-100 zich door zijn goede mechanische prestaties en biedt hij een maximale bescherming en duurzaamheid
- De gerimpelde afwerking van de latexcoating bezorgt de handschoen zowel in droge als natte omstandigheden een uitstekende greep
- Het binnenoppervlak van de automatisch gebreide voering heeft een optimale spanning, zodat de handschoen uitstekend past en bijzonder soepel is

**IDEALE TOEPASSINGEN**

- Grote blokken en cilinders verhandelen
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken
- Laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen
- Onderdelen en accessoires verzamelen
- Eindassemblage
- Grondstoffen laden
- Verwerkte onderdelen lossen

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Katoen, Polyester
<b>Coatingmateriaal</b>	Natuurlijk rubberlatex
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	10
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	235 - 280
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	17674295	07672832	07672833
<b>IP Duursma</b>	TH08533	TH08534	TH08535
Maat	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	07672834	07672835	17674296
<b>IP Duursma</b>	TH02090	TH00417	TH08536

**CATEGORIE II****PRESTATIESCORES****SECTOREN**

2142B

**EDGE® 48-140 ESD****SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN**

**De voordelige oplossing voor lichte toepassingen waarbij comfort, beweeglijkheid en compatibiliteit met elektrostatisch ontladend materiaal worden gecombineerd**

**BESCHRIJVING**


- De EDGE® 48-140-handschoen is gemaakt met een naadloze polyester- en koolstofvezelvoering van 13 steken per inch en een polyurethaancoating op de palm
- Beschermt producten tegen elektrostatische ontlading dankzij de koolstofvezels
- ESD-gecertificeerd volgens EN 16350:2014
- Door de palmcoating kan er geen transpiratie op elektronische onderdelen terechtkomen
- EDGE® 48-140 is de praktische keuze voor lichte toepassingen als assemblage en verwerking in de elektronica- en elektrotechnieksector
- Voldoet aan de vereisten voor materiaal dat elektrostatische ladingen verdrijft, volgens EN 1149-1/2/3

**IDEALE TOEPASSINGEN**

- Eindassemblage van dashboards, kabels, snoeren en bedrading
- Eindassemblage van elektronische componenten en moederborden

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Polyester, Carbon
<b>Coatingmateriaal</b>	Polyurethane
<b>Afwerking</b>	Palm gedompeld
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	220 - 270
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	5	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	17674039	17674040	17674041	17674042
<b>IP Duursma</b>	TH08167	TH08168	TH08169	TH08170
Maat	9	10	11	
<b>IP Zanten</b>	17674043	17674044	17674045	
<b>IP Duursma</b>	TH08171	TH08172	TH08173	

**CATEGORIE II****SECTOREN****PRESTATIESCORES**

EN 388



3121A

EN 1635



X1XXXX

**EDGE® 48-919****MULTIFUNCTIONEEL/LICHTE TOEPASSINGEN**

## Voordelige oplossing voor lichte toepassingen waarbij je een duurzame coating en stevige grip nodig hebt in vette omstandigheden

### BESCHRIJVING

- Gemaakt van een naadloze voering met een volledige NBR-coating
- De volledige NBR-coating op de handschoen beschermt de huid tegen blootstelling aan industriële vloeistoffen
- De ruwe NBR-palmcoating biedt stevig grip in vette omstandigheden
- Voor werknemers die met kleine en middelgrote onderdelen met een olie- of smeermiddellaagje werken

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Onderdelen assembleren
- Onderhoud
- Metaalproductie
- Kwaliteitscontrole

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Polyester
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	Palm gedompeld
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
<b>Lengte (mm)</b>	220 - 280
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	17674143	17674144	17674145	17674146
<b>IP Duursma</b>	TH08278	TH08168	TH08280	TH08281
Maat	10	11	12	
<b>IP Zanten</b>	17674147	17674148	17674149	
<b>IP Duursma</b>	TH08282	TH08283	TH08286	

### CATEGORIE II

### PRESTATIESCORES

#### SECTOREN



## HyFlex® 11-423

## SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Ongeacht in welke sector, het HyFlex®-indicatorsysteem helpt de draager de juiste bescherming te kiezen voor de taak

### BESCHRIJVING

- Het proces op waterbasis is milieuvriendelijk en heeft een innovatieve coating
- Vrij van siliconen en DMF
- Uitstekende schuurweerstand
- De 11-423 is gemaakt van hoogwaardige en goed zichtbare vezels die bestand zijn tegen de hitte tot 100°C (212°F)
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Metaalbewerking en assemblage
- Onderdelen en systemen aanpassen
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Materiaal en producten aflakken

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Polyamide, Fiber Glass
Coatingmateriaal	Water-based Polyurethane, Nitril
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	13
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	225 - 265
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	17673626	07672308	07672309
IP Duursma	TH07425	TH07426	TH07427
Maat	9	10	11
IP Zanten	07672311	07672312	07672313
IP Duursma	TH07420	TH07421	TH07428

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



Silicone-free



HyFlex® 11-425

SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Superieure snijbescherming met hoge mate van comfort en beweeglijkheid

### BESCHRIJVING

- Grijs, naar de palm gevormde coating op waterbasis, bestaande uit een mix van synthetische materialen, die veel vingergevoeligheid biedt
- Hoogste snijbeschermingsniveau (niveau 5)
- Uitstekende schuurweerstand
- Innoverend en milieuvriendelijk coatingproces op waterbasis
- Deze handschoen heeft een rode markering volgens het kleurcodesysteem dat het snijniveau aangeeft: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood)

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren
- Onderhoud
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Slotenmaker

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Polyamide, Fiber Glass
<b>Coatingmateriaal</b>	Water-based Polyurethane, Nitril
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	225 - 270
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	07671081	07671082	07671083
<b>IP Duursma</b>	TH07429	TH07430	TH07431
Maat	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	07671084	07671085	07671086
<b>IP Duursma</b>	TH07432	TH07433	TH07434

### CATEGORIE II

#### SECTOREN



#### EXTRA EIGENSCHAPPEN



DMF free

### PRESTATIESCORES

EN 388



4X43C

### TECHNOLOGIEËN

**INTERCEPT™**

Cut Resistance Technology

## HyFlex® 11-501

## SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Ergonomisch ontworpen snijbestendige handschoenen, die comfort en beweeglijkheid bieden

### BESCHRIJVING

- Geavanceerde bescherming: Dankzij de INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie en het DuPont™ Kevlar® stretchpantser voldoet de HyFlex® 11-501 veiligheidshandschoen aan de snijweerstandsniveaus van ANSI A5/EN ISO D
- Verhoogd comfort: De HyFlex® 11-501 industriële handschoenen zijn ergonomisch ontworpen voor een blote hand en bieden ultiem comfort met minder vermoeide handen
- Verbeterde greep: De nitrilcoating van de HyFlex® 11-501 PBM-handschoenen biedt een betere greep in droge en licht geoliede omstandigheden
- Verhoogde tastzin: De schuimcoating verleent deze industriële veiligheidshandschoenen ook een verhoogde tastgevoeligheid
- Hittebestendigheid: Naast bescherming tegen snijden en schuren, biedt de 11-501 EN 407 niveau 1 weerstand tegen contacthitte

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Spuitgieten
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Materiaal en producten aflakken
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Binnenkomende goederen verwerken
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Kevlar®, Stainless Steel, Spandex
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Lengte (mm)</b>	206 - 260
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	07672379	07672381	07672382
<b>IP Duursma</b>	TH07447	TH07448	TH07449
Maat	9	10	
<b>IP Zanten</b>	07672383	07672384	
<b>IP Duursma</b>	TH07450	TH07452	

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN



**Kevlar®**



## HyFlex® 11-515

## SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Hoge zichtbaarheid met ongekende snijweerstand en duurzaamheid

### BESCHRIJVING

- Maak kennis met uitzonderlijk comfort en duurzaamheid in combinatie met EN 388 snijweerstandsniveau 4 / ISO snijweerstand, snijprestatieniveau E en hoge zichtbaarheid. Door het ergonomische ontwerp van de nieuwe HyFlex® 11-515-handschoenen zijn gebruikers eerder geneigd ze te dragen
- Ze maken werknemers beter zichtbaar bij weinig licht, wat het risico op handletsel reduceert
- De HyFlex® 11-515-handschoen heeft verschillende uitstekende kenmerken, zoals INTERCEPT TECHNOLOGY™-garen, ontwikkeld door Ansell en DuPont™, waarin Kevlar® Stretch Armor-technologie is verwerkt
- De verlengde manchet biedt extra snijbescherming in het uiterst kwetsbare gebied aan de pols. Door onze schuimnitrilformule gaat hij langer mee en dus extra duurzaamheid
- De HyFlex® 11-515 biedt superieure grip en gevoeligheid in droge of licht geolieerde omstandigheden, voor stevige grip en zekerheid bij het hanteren van scherpe voorwerpen en messen
- De HyFlex® 11-515 biedt een ongelooflijke snijbescherming, een goede zichtbaarheid en een ontspannen pasvorm zodat uw werknemers veilig en efficiënt kunnen presteren

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werkzaamheden met een pers
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Platen, rollen en buizen verwerken
- Glasplaten en -panelen snijden

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Kevlar®, Spandex, Stainless Steel
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	235 - 270
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	17673638	17673639	17673640
<b>IP Duursma</b>	TH07456	TH07457	TH07458
Maat	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	17673641	17673642	17673643
<b>IP Duursma</b>	TH07459	TH07460	TH07461

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



Silicone-free



Latex-free

### PRESTATIESCORES

EN 388



4X42E

### TECHNOLOGIEËN


**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology

**ZONZ™**  
Comfort Fit Technology

**Kevlar.**

## HyFlex® 11-518

## SNIJBESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN



## Ultralichte handschoenen uit polyurethaan die beweeglijkheid combineren met geavanceerde snijbeschermingstechnologie

### BESCHRIJVING

- Geavanceerd lichtgewicht ontwerp: De ultralichte naadloze voering van de HyFlex® 11-518 industriële werkhandschoenen geeft de gebruiker een bijna blote hand gevoel
- Verbeterde verdediging: Dyneema® Diamond Technology-vezel beschermt tegen snijwonden, met EN ISO B/ANSI A2 snijbescherming
- Superieure duurzaamheid: HyFlex® 11-518 PBM handschoenen hebben EN en ANSI niveau 3 schuurweerstand, voor duurzame persoonlijke bescherming
- Hoogste flexibiliteit: De dunne, flexibele voering zorgt ook voor optimale beweeglijkheid en tastbaarheid bij dagelijks gebruik
- Echt comfort: D3 Pinky Knitting technologie betekent dat de vorm van de HyFlex® 11-518 zich aanpast aan de natuurlijke handcontouren, voor een meer op maat gemaakte pasvorm

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Spuitgieten
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Eindassemblage
- Onderdelen naar de productielijn overbrengen
- Materiaal en producten aflakken
- Binnenkomende goederen verwerken

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology,
<b>Coatingmateriaal</b>	Polyurethane
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	18
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10
<b>Lengte (mm)</b>	210 - 265
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	07672350	07672351	08660727
IP Duursma	TH07451	TH07462	TH07453
Maat	9	10	11
IP Zanten	08660728	08660729	07672352
IP Duursma	TH07454	TH07455	TH07463

### CATEGORIE II

#### SECTOREN



#### EXTRA EIGENSCHAPPEN



Fibre glass free

### PRESTATIESCORES

EN 388



3X31B

### TECHNOLOGIEËN



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology



## HyFlex® 11-542

## SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Veelzijdige snijbestendige handschoenen voor echt veeleisende toepassingen

### BESCHRIJVING

- Verhoogde bescherming: Dankzij de INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie voldoen deze nitril handschoenen aan de normen voor snijbescherming EN ISO F/ANSI A7 en voorkomen ze verwondingen op de werkplek
- Gecertificeerde hittebestendigheid: HyFlex® 11-542 industriële veiligheidshandschoenen zijn ook bestand tegen hitte tot 100°C/212°F, met EN 407 certificatie voor contacthitte niveau 1
- Meer comfort: de ZONZ™ Comfort Fit Technology geeft deze HyFlex®-handschoenen een pasvorm op maat en een echt langdurig comfort
- Verbeterde grip: ANSELL GRIP™ Technology biedt deze industriële werkhandschoenen een stevige greep met minimale krachtsinspanning
- Verbeterde duurzaamheid: FORTIX™ Abrasion Resistance Technology en een vuilafstotend ontwerp verlengen de levensduur van de handschoen
- Minder risico op oppervlaktedefecten: HyFlex® 11-542 industriële werkhandschoenen zijn ook siliconenvrij, zodat de overdracht van verontreinigingen op metaal vóór het verven wordt vermeden

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werkzaamheden met een pers
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Werken met motor- en carrosserie-onderdelen
- Metaalbewerking en assemblage
- Componenten assembleren en monteren
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Gereedschap en verf vervangen
- Glasplaten en -panelen snijden
- Onderdelen bevestigen

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Kevlar®, Stainless Steel, Nylon, Spandex
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	213 - 267
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	07671901	07671902	07671903
IP Duursma	TH12044	TH12045	TH12046
Maat	9	10	11
IP Zanten	07671904	07671905	07671906
IP Duursma	TH12047	TH12048	TH12049

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN



## HyFlex® 11-561

## SNIJBESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN



## De dunste, lichtste ISO-snijweerstandsniveau C die 2 x zo duurzaam is als de nauwste concurrent\*

### BESCHRIJVING

- De HyFlex® 11-561 is de beste keuze als je een hoge snijbescherming en beweeglijkheid nodig hebt in droge tot licht vette omstandigheden
- Voor de dunne coating is gebruik gemaakt van FORTIX™ Technology,
- die niet alleen voor extra duurzaamheid zorgt, maar ook voor een
- comfortabele en ademende pasvorm
- De verstevigde duimholte zorgt voor extra bescherming op een belangrijke contactplek van de hand. Hierdoor gaat de handschoen ook langer mee
- Hoog snij- (ISO-weerstandsniveau C) en scheurweerstand

\*Gebaseerd op internationale laboratoriumtests

### IDEALE TOEPASSINGE

- Metaalstansen
- Metaalpersen
- Slijpen/voorbereiding
- Primaire assemblage
- Metaalbewerking
- Eindassemblage
- Onderhoud
- Opslag

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Nylon, HPPE, Basalt, Spandex, Polyester
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	15
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
<b>Langte (mm)</b>	210 - 285
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	5	6	7	8
IP Zanten	17673534	17673535	17673536	17673537
IP Duursma	TH07509	TH07510	TH07511	TH07512
Maat	9	10	11	12
IP Zanten	17673538	17673539	17673540	17673541
IP Duursma	TH07513	TH07514	TH07515	TH07516

### CATEGORIE II

#### SECTOREN



#### EXTRA EIGENSCHAPPEN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN



## HyFlex® 11-727

## SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Uitstekende beweeglijkheid en pasvorm met een hoge graad van snijbescherming

### BESCHRIJVING

- De nieuwe INTERCEPT™ vezels voor snijweerstand werden getest om de normen in de sector te halen of zelfs te overtreffen. Deze door Ansell zelf ontwikkelde technologie biedt ongeëvenaarde snijbescherming en meer comfort en beweeglijkheid
- Het ontwerp met gecoate palm beidt de gebruiker meer greep, verlengt de levensduur van de handschoen bij schurende toepassingen en laat de handrug ademen
- De grijze coating camoufleert vuil als er wordt gewerkt in vervuilende omgevingen

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Eindassemblage
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Materiaal en producten aflakken
- Onderhoud
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Slotenmaker

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	HPPE, Nylon, Spandex,
Coatingmateriaal	Polyurethane
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	15
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Langte (mm)	195 - 276
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	5	6	7	8
IP Zanten	17673724	17673510	18641115	18641116
IP Duursma	TH07593	TH02311	TH02312	TH02313
Maat	9	10	11	
IP Zanten	18641117	18641118	18641119	
IP Duursma	TH02314	TH02315	TH02316	

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN



## HyFlex® 11-735

## SNIJBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Uitstekende beweeglijkheid en pasvorm met een hoge graad van snijbescherming

### BESCHRIJVING

- De nieuwe INTERCEPT™ vezels voor snijweerstand werden getest om de normen in de sector te halen of zelfs te overtreffen. Deze door Ansell zelf ontwikkelde technologie biedt ongeëvenaarde snijbescherming en meer comfort en beweeglijkheid
- Het ontwerp met gecoate palm biedt de gebruiker meer greep, verlengt de levensduur van de handschoen bij schurende toepassingen en laat de handrug ademen
- De grijze coating camoufleert vuil als er wordt gewerkt in vervuilende omgevingen

### IDEALE TOEPASSINGEN


- Metaalbewerking en assemblage
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Apparatuur assembleren en demonteren
- Vastpakken van structurele onderdelen
- Montage en demontage
- Onderdelen bevestigen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Binnenkomende goederen verwerken
- Onderhoud
- Slotenmaker
- Geschikt voor de meeste commerciële en industriële touchscreens

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Fiber Glass, HPPE, Nylon, Spandex
<b>Coatingmateriaal</b>	Polyurethane
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	10
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	224 - 269
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	07672344	07672345	07672346
IP Duursma	TH07627	TH07628	TH07629
Maat	9	10	11
IP Zanten	07672347	07672348	07672349
IP Duursma	TH07630	TH07631	TH07632

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES

EN 388



4X43C

### TECHNOLOGIEËN



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

## HyFlex® 11-754

## SNIJ BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Ultralichte ANSI A4/EN ISO D-rated snijbestendige handschoenen met touchscreen compatibiliteit.

### BESCHRIJVING

- Verhoogde verdediging: De HyFlex® 11-754 industriële handschoenen zijn ontwikkeld met de INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie en voldoen aan de ANSI A4- en EN ISO D-snijweerstandsnormen. Ze beschermen tegen snijwonden en voorkomen veel voorkomende verwondingen op de werkplek.
- Verbeterde tastzin: Deze handschoenen met PU-coating hebben een geavanceerde vingergevoeligheid en zijn compatibel met touchscreens. De handpalm is bedekt met een nylon voering.
- Verhoogd comfort: HyFlex® 11-754 PPE-handschoenen zijn ultralicht en passen zich aan de natuurlijke handcontouren aan, zodat ze de handen minimaal vermoeien.
- Verbeterde handigheid: Het ultralichte ontwerp van deze polyurethaan handschoenen verhoogt ook de soepelheid en het dagelijkse gebruiksgemak.
- Gecertificeerde huidvriendelijkheid: HyFlex® 11-754 industriële werkhandschoenen zijn Dermatest® goedgekeurd voor huidvriendelijkheid.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Eindassemblage
- Materiaal en producten afklakken

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon, Spandex, Stainless steel
Coatingmateriaal	Polyurethane
Afwerking	Palm gedompeld
Steken per inch	18
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lengte (mm)	225 - 285
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8	9
IP Zanten	17673784	17673785	17673786	17673787
IP Duursma	TH07666	TH07667	TH07669	TH07670
Maat	10	11	12	
IP Zanten	17673788	17673789	17673790	
IP Duursma	TH07671	TH07672	TH07673	

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



### TECHNOLOGIEËN



HyFlex® 11-755

SNIJ BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Ultralichte ANSI A5/EN ISO E-niveau snijbestendige handschoenen met touchscreencompatibiliteit

### BESCHRIJVING

- Verhoogde weerstand: De HyFlex® 11-755 industriële handschoenen zijn ontworpen met de INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie en voldoen aan de ANSI A5/EN ISO E normen tegen snijweerstand. Ze beschermen tegen snijwonden en voorkomen veel voorkomende verwondingen op de werkplek.
- Verbeterde tastzin: Deze met PU gecoate handschoenen met een ondergedompelde palm en een nylon voering hebben een verhoogde vingergevoeligheid en zijn compatibel met touchscreens.
- Verhoogd comfort: De HyFlex® 11-755 PBM-handschoenen zijn licht en passen zich aan de natuurlijke handcontouren aan, zodat ze de handen minimaal vermoeien.
- \* Verbeterde handigheid: Het ultralichte ontwerp van deze polyurethaan handschoenen verhoogt ook de soepelheid en het gebruiksgemak.
- Gecertificeerde huidvriendelijkheid: HyFlex® 11-755 industriële werkhandschoenen zijn Dermatest® goedgekeurd voor huidvriendelijkheid.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Eindassemblage
- Materiaal en producten aflakken

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	HPPE, Tungsten, Spandex, Polyester
<b>Coatingmateriaal</b>	Polyurethane
<b>Afwerking</b>	Palm gedompeld
<b>Steken per inch</b>	18
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
<b>Lengte (mm)</b>	225 - 285
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	17673791	17673792	17673793	17673794
<b>IP Duursma</b>	TH07674	TH07675	TH07676	TH07677
Maat	10	11	12	
<b>IP Zanten</b>	17673795	17673796	17673797	
<b>IP Duursma</b>	TH07678	TH07679	TH07680	

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### EXTRA EIGENSCHAPPEN

Touchscreen  
Compatible

### TECHNOLOGIEËN





## HyFlex® 11-757

## SNIJ BESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN



## Snijbescherming die je nooit uit wil trekken

### BESCHRIJVING

- 7x meer snijweerstand\* voor ongeëvenaarde bescherming
- Ultradunne handschoenen met ANSI snijweerstandsniveau A7 / ISO-snijbescherming F, die geschikt zijn voor touchscreens voor extra productiviteit
- Ultralicht ontwerp voor ongeëvenaarde beweeglijkheid om zeer scherpe onderdelen te kunnen verwerken of assembleren
- Unieke combinatie van ultralicht comfort en extreme snijbescherming

\*t.o.v. standaard handschoenen met ANSI snijweerstandsniveau A2 / ISO-snijbescherming B

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Eindassemblage
- Materiaal en producten aflakken
- Toepassingen die beweeglijkheid en precisie vereisen
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Nylon, Stainless steel, Polyester, Tungsten
<b>Coatingmateriaal</b>	Polyurethane
<b>Afwerking</b>	Palm gedompeld
<b>Steken per inch</b>	18
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	222 - 274
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	17673798	17673799	17673800
IP Duursma	TH07681	TH07682	TH07683
Maat	9	10	11
IP Zanten	17673801	17673802	17673803
IP Duursma	TH07684	TH07685	TH07686

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



### TECHNOLOGIEËN



HyFlex® 11-939

SNIJ BESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN



## De lichtste, snijbestendige en olieafstotende handschoenen met verstevigde duimholte waardoor ze tot wel 12 keer zo lang mee gaan

### BESCHRIJVING

- De RIPEL-technologie voorkomt dat er olie in contact komt met de huid. De handen zijn dus altijd beschermd en droog.
- De Ansell GRIP-technologie zorgt voor gemiddeld 13% meer greep\*. Natte of geoliede materialen hanteren wordt daardoor veiliger.
- De FORTIX-technologie verlengt de nuttige levensduur met een tot 12 keer grotere duurzaamheid tussen duim en wijsvinger, en biedt meer bescherming, met tot 40% meer schuurweerstand\*
- Lichtste in zijn soort: tot 20% lichter door het ontwerp en de ZONZ Comfort Fit Technology biedt comfort tijdens de hele werkdag\*
- DMF-vrij

\* in vergelijking met concurrerende handschoenen

\*\* in vergelijking met onversterkte gelijkaardige handschoenen

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden
- Onderdelen en systemen aanpassen
- Onderdelen naar de productielijn overbrengen
- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Motoren en transmissies repareren
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
- Persen laden en reserveonderdelen verwijderen
- Onderdelen bevestigen
- Panelen, onderdelen aanpassen
- Werkzaamheden met een pers

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Dyneema® Diamond Technology
Coatingmateriaal	Nitrilschuim
Afwerking	Fully coated
Steken per inch	18
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	212 - 261
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	07672534	07672535	07672536
IP Duursma	TH07825	TH07826	TH07827
Maat	9	10	11
IP Zanten	07672537	07672538	07672539
IP Duursma	TH07828	TH07829	TH07830

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



#### EXTRA EIGENSCHAPPEN



### PRESTATIESCORES



#### TECHNOLOGIEËN

- ANSELL GRIP™**  
Ansell Grip Technology
- ERGOFORM™**  
Ergonomic Design Technology
- FORTIX™**  
Abrasion Resistance Technology
- RIPEL™**  
Liquid Repellence Technology
- ZONZ™**  
Comfort Fit Technology



## HyFlex® 11-800

## SNIJ BESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN



## Het verbeterde ontwerp biedt tot 30% meer ventilatie. Voor de hele dag comfort, elke dag opnieuw

### BESCHRIJVING

- De uiterst succesvolle Ansell HyFlex® 11-800, de originele handschoenen in nitrilschuim, is nu beter dan ooit.
- Deze zeer veelzijdige oplossing voor nauwkeurige assemblage en algemene manipulatie biedt het perfecte evenwicht tussen comfort, bewegelijkheid en bescherming.
- De geavanceerde breitechnologie verbetert de elasticiteit en soepelheid in zwaar belaste zones. Daardoor beweegt de hand vrijer, vergroot het comfort en raakt de hand minder vermoeid.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Binnenkomende goederen verwerken
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren
- Slotenmaker

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Nylon
Coatingmateriaal	Nitrilschuim
Afwerking	Palm gecoat
Steken per inch	15
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lengte (mm)	199 - 265
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	07679995	07679996	07679997
IP Duursma	TH07668	TH00347	TH00348
Maat	9	10	11
IP Zanten	07679973	07679974	07679994
IP Duursma	TH11798	TH11802	TH00349

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



DMF free

### PRESTATIESCORES

EN 388



3131A

### TECHNOLOGIEËN


**ZONZ™**  
Comfort Fit Technology

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
100% CERTIFIED  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**EDGE® 48-125****SNIJ BESCHERMING/LICHTE BELASTING**

**Goed schuurweerstandsniveau & grip, maar ook een hoge gevoeligheid in droge tot licht vette omstandigheden.**

**BESCHRIJVING**

- Goede schuur- en scheurweerstand, goede grip, meer productiviteit
- Witte handschoen (48-125) maakt contaminatie door vuil eerder zichtbaar
- Zwarte handschoen (48-126) zijn minder snel vuil en worden minder snel weggegooid
- Naadloze structuur; comfortabel wat veiligheid en handschoengebruik bevordert

**IDEALE TOEPASSINGEN**

- Assemblage van kleine onderdelen
- Algemene werkzaamheden
- Verpakking
- Kwaliteitscontrole

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Polyester
<b>Coatingmateriaal</b>	Polyurethane
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	15
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	215 - 270
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	5	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	17673999	17674000	17674001	17674002
<b>IP Duursma</b>	TH08105	TH08106	TH08107	TH08108
Maat	9	10	11	
<b>IP Zanten</b>	17674003	17674004	17674005	
<b>IP Duursma</b>	TH08109	TH08110	TH08111	

**CATEGORIE II****PRESTATIESCORES****SECTOREN****EXTRA EIGENSCHAPPEN**

**EDGE® 48-126****SNIJ BESCHERMING/LICHTE BELASTING**

**Voordelige oplossing voor lichte toepassingen waarbij een goed niveau van schuurweerstand en grip is vereist, maar ook een hoge gevoeligheid in droge tot licht vette omstandigheden**

### BESCHRIJVING

- Gemaakt met een comfortabele en bewegelijke voering van polyester van 15 steken per inch
- De industriële werkhandschoen EDGE® 48-126 combineert een naadloos gebreide voering met een elastische tricot manchet en een zwarte polyurethaancoating.
- In vergelijking met canvas van katoen of dikke katoenen handschoenen biedt deze combinatie een goede soepelheid en beweeglijkheid van de vingers.
- EDGE® 48-126 is een efficiënte keuze voor een voordelige handschoen voor lichte toepassingen met hoogwaardige eigenschappen.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage van kleine onderdelen
- Algemene werkzaamheden
- Verpakking
- Kwaliteitscontrole

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Polyester
<b>Coatingmateriaal</b>	Polyurethane
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	15
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	215 - 270
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	17674006	17674007	17674008	17674009
<b>IP Duursma</b>	TH08112	TH08113	TH08114	TH08115
Maat	10	11	12	
<b>IP Zanten</b>	17674010	17674011	17674012	
<b>IP Duursma</b>	TH08116	TH08117	TH08118	

### CATEGORIE II

### PRESTATIESCORES

#### SECTOREN



EN 388



4121A

### EXTRA EIGENSCHAPPEN



**EDGE® 48-128****SNIJ BESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN**

**Betere alternatieven voor lichte tot middelzware gebreide katoenen handschoenen dankzij de nitrilcoating die veel meer grip, demping en lange schuurweerstand heeft.**

**BESCHRIJVING**

- Heel licht en comfortabel
- Uiterst beweeglijk en soepel
- Goede weerstand tegen schuren en olie
- Op donkere handschoenen is contaminatie door vuil minder goed zichtbaar

**IDEALE TOEPASSINGEN**

- Assemblage van kleine onderdelen
- Algemene werkzaamheden
- Verpakking
- Kwaliteitscontrole

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Polyester
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	220-270
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	17674020	17674021	17674022
<b>IP Duursma</b>	TH08126	TH08127	TH08128
Maat	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	17674023	17674024	17674025
<b>IP Duursma</b>	TH08129	TH08130	TH08131

**CATEGORIE II****PRESTATIESCORES****SECTOREN****EXTRA EIGENSCHAPPEN**

**EDGE® 48-305****SNIJ BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN**

## Een ergonomische oplossing ter vervanging van leren of van dik katoenen handschoenen met een betere kosten/batenverhouding

### BESCHRIJVING

- EDGE® 48-305 industriële werkhandschoenen zijn een voordelige oplossing voor middelzware lederen of dikke katoenen handschoenen dankzij hun naadloze structuur en gerimpelde latexcoating op de palm.
- EDGE® 48-305 handschoenen zijn een voordelige oplossing voor middelzware toepassingen die niet alleen veel schuurweerstand eisen, maar ook een goede greep op droge of natte voorwerpen.
- EDGE® 48-305 is de voordelige keuze voor talrijke toepassingen waarbij voorwerpen moeten worden gehanteerd of gedragen. Duurzamer dan middelzware katoenen of lederen handschoenen.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Algemene werkzaamheden
- Verpakking
- Scheepvaart
- Stratenvegers en vuilnisophaaldiensten

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Polyester
<b>Coatingmateriaal</b>	Natural Latex Rubber
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	10
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10
<b>Lengte (mm)</b>	230
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	7	8	9	10
<b>IP Zanten</b>	17674057	17674058	17674059	17674060
<b>IP Duursma</b>	TH08185	TH08186	TH08187	TH08188

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



**EDGE® 48-705****SNIJ BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN**

## Voordelige oplossing voor middelzware toepassingen waarvoor je een hoge snijbescherming en schuurweerstand nodig hebt in droge omstandigheden

### BESCHRIJVING

- Beweeglijk en soepel
- Hoge snij- en schuurweerstand
- Stevige grip in droge omstandigheden
- Palmcoating beschermt goed tegen olie in vergelijking tot gebreide of gesneden en genaaide handschoenen

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Luchtvaart
- Assemblagelijijn
- Assemblage van metalen onderdelen en componenten
- Werken met scherpe of onregelmatige metalen onderdelen
- Gieten
- Spuitgieten van kunststoffen

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	HPPE, Spandex, Fiber glass, Nylon, Polyester
<b>Coatingmateriaal</b>	Polyurethane
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	220-270
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	5	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	17674106	17674107	17674108	17674109
<b>IP Duursma</b>	TH08234	TH08235	TH08238	TH08239
Maat	9	10	11	
<b>IP Zanten</b>	17674110	17674111	17674112	
<b>IP Duursma</b>	TH08240	TH08241	TH08243	

### CATEGORIE II

### PRESTATIESCORES

### SECTOREN



### EXTRA EIGENSCHAPPEN





**EDGE® 48-706****SNIJ BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN**

## Voordelige oplossing voor middelzware toepassingen waarvoor je een hoge snijbescherming nodig hebt in droge en licht vette omstandigheden

### BESCHRIJVING

- Gemaakt van een naadloze voering met een schuimnitril palmcoating
- EN ISO 13997 niveau C zorgt voor een goede snijweerstand.
- De coating van nitrilschuim presteert goed op het gebied van schuurweerstand en grip.
- De keuze voor middelzware tot zware toepassingen waarbij je grip, schuur- en snijbescherming nodig hebt
- Het beste alternatief voor zware, leren en polyurethaan snijbestendige gebreide handschoenen met palmcoatings.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Algemeen onderhoud
- Assemblage van apparaten
- Metaalbewerking/persen/snijden
- Gieten
- Spuitgieten van kunststoffen
- Verwerken van grondstoffen
- Constructie van stoelen en carrosserieën

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	HPPE, Fiber Glass, Nylon, Polyester, Spandex
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitrilschuim
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	220 - 270
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	17674120	17674121	17674122
<b>IP Duursma</b>	TH08251	TH08252	TH08253
Maat	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	17674123	17674124	17674125
<b>IP Duursma</b>	TH08254	TH08255	TH08256

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



4X43C

**EDGE® 48-929****SNIJ BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN**

## Een voordelige oplossing voor middelzware toepassingen waarbij je snijbescherming, uitstekende grip en sterke olieafstoting nodig hebt

### BESCHRIJVING

- Gemaakt van een naadloze voering met een volledige NBR-coating
- De handschoenen hebben een volledige NBR-coating die de huid tegen olievervuiling beschermt
- De ruwe NBR-palmcoating biedt stevig grip in vette omstandigheden
- Voor werknemers die met kleine en middelgrote scherpe onderdelen werken die met olie of smeermiddel gecoat zijn

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Metaalbewerking/persen/snijden
- Slijpen
- Onderdelen assembleren
- Onderhoud
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Werken met scherp metaal of scherpe voorwerpen

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Spandex, Fiber Glass, Polyurethane
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
<b>Lengte (mm)</b>	225 - 285
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	17674156	17674157	17674158	17674159
<b>IP Duursma</b>	TH08295	TH08296	TH08297	TH08298
Maat	10	11	12	
<b>IP Zanten</b>	17674160	17674161	17674162	
<b>IP Duursma</b>	TH08299	TH08300	TH08301	

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



4X43C

**EDGE® 76-200****SNIJ BESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN**

## Voorheen bekend als: Stringknits™ 76-200

## Lichte, elastische handschoenen in een hele reeks materialen en afwerkingen

### BESCHRIJVING

- Kunnen als handschoenen of als voering worden gedragen. Degelijke productbescherming.
- Geen naden die kunnen schuren of irriteren. Is comfortabel en kan daardoor langer worden gedragen, zonder zwakke punten die kunnen splitsen of rafelen.
- Gebreide handschoenen laten lucht door tot aan de hand. De handen worden niet warm of zweetig.
- Eén model voor beide handen. Voordeliger omdat er geen paren moeten worden gevormd.
- Alle stijlen wasbaar op 40°C. Krimpen niet, verharden niet en verliezen hun vorm niet. Hygiënischer voor de drager, voordeliger voor de verstrekker
- 76-200 : katoen versie, zachter, meer comfortabel, soepeler en weinig pluizend.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Inspectie (verzamenen, controleren en markeren)
- Onderdelen naar de productielijn overbrengen
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Verpakt vlees opslaan
- Flessen en blikjes opslaan
- Grondstoffen opslaan
- Laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen
- Onderdelen en accessoires verzamelen

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Nylon
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10
<b>Lengte (mm)</b>	180-240
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	7	8	9	10
<b>IP Zanten</b>	17674275	17674276	17674277	17674278
<b>IP Duursma</b>	TH08185	TH08186	TH08187	TH08188

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



## HyFlex® 70-110

## SNIJ BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Voorheen bekend als: Neptune® Kevlar® Superieure mechanische bescherming en snijweerstand

### BESCHRIJVING

- Automatisch gebreide voering van 100% Kevlar®-vezels.
- Verkrijgbaar in verscheidene diktes voor een optimaal evenwicht tussen gevoeligheid en snijweerstand.
- Comfort en een stevige grip. De armbeschermers zijn van hoogtechnologische, korte 100% Kevlar® para-aramide vezels gemaakt.
- Uitzonderlijke snijweerstand in combinatie met een grote gevoeligheid. Het gebruik van 100% Du Pont Kevlar® resulteert in een bijzonder gunstige verhouding tussen snijweerstand en gewicht. De duimversteving verhoogt de bescherming van de polszone. De meeste armbeschermers hebben duimversteving die de bescherming van de polszone verhoogt.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werkzaamheden met een pers
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Glasplaten en -panelen snijden
- Structurele en carrosserieonderdelen vastpakken
- Systemen aanpassen en aanschroeven

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Kevlar®
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	One Maat
Lengte (mm)	254
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	Een Maat
IP Zanten	07671558
IP Duursma	TH12660

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



**TECHNOLOGIEËN**  
**Kevlar.**

**RINGERS® R065****SNIJBESTENDIGE SLAGHANDSCHOEN MET GECOATE HANDPALM**

## Innovatieve stoot- en snijbescherming in combinatie met superieure beweeglijkheid voor ultiem comfort voor uiteenlopende toepassingen

### BESCHRIJVING

- R-Flex impacthandschoen met halve nitrilcoating voor middelzware toepassingen

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Renovatie- en sloopgereedschap
- Gereedschap in de boorput laten lopen
- Aanbrengen en vrijgeven van boorkoord
- Werkplaats voorbereiden, slagboorinstallaties installeren en demonteren
- Algemeen loodgieterswerk
- Bedienen van zware machines
- Onderhoud/reparaties van apparatuur
- Met buizen werken
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Steigerbouw
- Laden en vervoeren
- Componenten assembleren en monteren

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	HPPE
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	Gecoat
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Maat	7	8	9	10
<b>IP Zanten</b>	17674550	17674551	17674552	17674553
<b>IP Zanten</b>	TH08896	TH08897	TH08898	TH08899
Maat	11	12	13	
<b>IP Zanten</b>	17674554	17674555	17674556	
<b>IP Duursma</b>	TH08900	TH08901	TH08902	

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES

EN 388



4X43DP

EN 407



X1XXXX

ANSI / ISEA 138



### EXTRA EIGENSCHAPPEN

Touchscreen  
Compatible

**RINGERS® R068****SNIJBESTENDIGE SLAGHANDSCHOEN MET VOLLEDIGE COATING**

**Innovatieve stootbescherming, snijweerstand en bescherming tegen vloeistoffen in combinatie met superieure beweeglijkheid voor ultiem comfort voor uiteenlopende toepassingen**

**BESCHRIJVING**

- R-Flex impacthandschoen met halve nitrilcoating voor middelzware toepassingen

**IDEALE TOEPASSINGEN**

- Gereedschap in de boorput laten lopen
- Grote pijpleidingen assembleren en demonteren
- Aanbrengen en vrijgeven van boorkoord
- Pijpen lossen en stapelen
- Verdeelstukken en spuitkoppen installeren
- Algemeen loodgieterswerk
- Laden en vervoeren
- Componenten assembleren en monteren
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Reparatie van hydraulica
- Gebruik van bindmiddelen
- Smelten en apparatuur onderhouden
- Olie, vloeistoffen en diesel tanken
- Tanks schoonmaken

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	HPPE
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	Fully dipped
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
<b>Verpakking</b>	10 paar per zak; 6 zakken per karton

Maat	7	8	9	10
<b>IP Zanten</b>	17674557	17674558	17674559	17674560
<b>IP Duursma</b>	TH08903	TH08904	TH08905	TH08906
Maat	11	12	13	
<b>IP Zanten</b>	17674561	17674562	17674563	
<b>IP Duursma</b>	TH08907	TH08908	TH08909	

**CATEGORIE II****PRESTATIESCORES****SECTOREN****EXTRA EIGENSCHAPPEN**Touchscreen  
Compatible

**RINGERS® R080****SNIJBESTENDIGE SLAGHANDSCHOEN MET WATERDICHTE BARRIÈRE**

## Innovatieve impacthandschoen met gebreide laag en waterproof barrière. De nitrilcoating op de handpalm zorgt voor uitstekende beweeglijkheid voor alle toepassingen

**BESCHRIJVING**

Ringers® 080 R-Flex Impacthandschoenen met nitrilcoating op de palm en waterproof barrière combineren stootbescherming met 360° bescherming tegen snijwonden en vloeistoffen voor een hele reeks toepassingen.

- Ademende gebreide laag ontwikkeld met Ringers' F3 Technology™ en een gepatenteerd TPR-design voor superieure beweeglijkheid en comfort.
- De waterproof voering houdt de handen droog zonder in te moeten boeten op beweeglijkheid.
- De halve nitrilcoating met zandkorrelafwerking biedt superieure grip op natte en droge voorwerpen en de opvallende kleuren zorgen voor extra veiligheid.

**IDEALE TOEPASSINGEN**

- Met gereedschappen werken
- Met buizen werken
- Schoonmaken
- Werken met metaalplaten

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	HPPE
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	PVC Bumpers, Dipped
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	8, 9, 10, 11, 12
<b>Verpakking</b>	8 paar per zak; 48 zakken per karton

Maat	8	9	10
<b>IP Zanten</b>	17674576	17674577	17674578
<b>IP Duursma</b>	TH08922	TH08923	TH08924
Maat	11	12	
<b>IP Zanten</b>	17674579	17674580	
<b>IP Duursma</b>	TH08925	TH08926	

**CATEGORIE III****PRESTATIESCORES****SECTOREN****EXTRA EIGENSCHAPPEN**Touchscreen  
Compatible

ActivArm<sup>®</sup> Hycron<sup>®</sup> 27-607

OIL-REPELLENT/HEAVY TOEPASSINGEN



## Extra sterk voor zware toepassingen met ruw en schurend materiaal

### BESCHRIJVING

- Een grote, robuuste handschoen voor een hard, maar lang leven: drie keer duurzamer dan zwaar leder.
- Unieke Ansell nitrillaag. Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen.
- Sterker en toch soepeler dan PVC. Is ook een uitstekende barrière tegen vet en olie en verliest zijn kwaliteit niet zoals leder of katoen.
- Vervaardigd zonder siliconen. Gewaarborgd zuiver voor metaalbehandeling en productie van motoren.
- Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van eigenschappen voor uw specifieke toepassing.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Metaalbewerking en assemblage
- Smitgieten
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken
- Kabelbomen vastzetten en onderdelen afknippen; apparaten met elkaar verbinden
- Assemblage en inspectie van onderdelen

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Cotton Jersey
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	¾ Coated
<b>Steken per inch</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Safety Cuff
<b>Maat</b>	8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	246 - 272
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	8	9	10	11
IP Zanten	07672480	07672460	07672470	07679915
IP Duursma	TH00371	TH11301	TH00372	TH07909

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES





ActivArmr® Hylite™ 47-400

OIL-REPELLENT/ MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



Voorheen bekend als: Hylite™

Een veelzijdig alternatief voor handschoenen van katoen, licht leer of pvc

### BESCHRIJVING

- Een veelzijdig alternatief voor katoen, licht leer en PVC.
- Speciale nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van soepelheid, mechanische weerstand en afstoting van olie.
- Door natuurlijke pasvorm aangenaam om dragen - ook tijdens lange periodes.
- Verkrijgbaar in een groot aantal stijlen, lengten en maten.
- Siliconenvrij. Houdt metaalplaten zuiver, belangrijk in de staal- en automobielsector.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden
- Eindassemblage
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
- Glasplaten en -panelen snijden
- Fabricage van metalen onderdelen, glasplaten
- Assemblage en inspectie van onderdelen

Constructie	Gebreid
Voeringmateriaal	Interlock Cotton
Coatingmateriaal	Nitril
Afwerking	¾ Coated
Steken per inch	-
Manchetstijl	Tricot manchet
Maat	7, 8, 9, 10
Lengte (mm)	265 - 295
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	7	8	9	10
IP Zanten	07673740	07673750	07673770	07673780
IP Duursma	TH00402	TH00403	TH00405	TH00406

### CATEGORIE II

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES

EN 388



3111A

## HyFlex® 11-925

## OLIEAFSTOTEND/LICHTE TOEPASSINGEN



## Ultieme prestaties en comfort in vette omstandigheden

### BESCHRIJVING

- De eerste ultralichte HyFlex®-handschoen die een ¾ coating met olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede voorwerpen combineert in één enkele uiterst beweeglijke en comfortabele handschoen.
- De HyFlex® 11-925 is voorzien van de door Ansell zelf ontwikkelde greeptechnologie die het risico op wegglijden in een dynamische omgeving beperkt.
- De voering is gemaakt van fijnmazig nylon- en spandexgaren waardoor de handschoen de drager het gevoel van een tweede huid geeft.
- Met haar unieke combinatie van bescherming, prestatie en soepelheid overbrugt deze handschoen de kloof met de ¾ gecoate, olieafstotende handschoenen voor algemeen gebruik. Het resultaat is meer soepelheid, grotere vingergevoeligheid, betere greep op geoliede voorwerpen en extreem comfort.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Apparatuur assembleren en demonteren
- Componenten assembleren en monteren
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
- Montage en demontage
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Vrachtwagens en voertuigen laden
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Nylon, Spandex
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Afwerking</b>	¾ Coated
<b>Steken per inch</b>	18
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	205-250
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	67672314	07672315	07672316
IP Duursma	TH07793	TH07794	TH07795
Maat	9	10	11
IP Zanten	07672317	07672318	07672319
IP Duursma	TH07796	TH07797	TH07798

### SECTOREN



### EXTRA EIGENSCHAPPEN



Touchscreen Compatible

### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN



**ActivArm® 78-110****BESCHERMING TEGEN KOUDE/LICHTE TOEPASSINGEN**

## Voorheen bekend als: ProFood® 78-110

### Thermische isolatie houdt je handen warm en comfortabel

#### BESCHRIJVING

- Speciale vezels met holle kern. Biedt een optimale barrière voor thermische isolatie tussen de huid en de omgeving.
- Snelle afvoer van de transpiratie doorheen de vezels houdt de lichaamstemperatuur op peil.
- Geen naden die kunnen wrijven of schuren. Naadloos ontwerp om hinder of huidirritatie te voorkomen.
- Wasbaar op maximaal 40°C met gewone wasmiddelen. Hygiënischer.
- Past beide handen.
- Bevat uitsluitend materialen die toegelaten zijn voor de voedingssector.

#### IDEALE TOEPASSINGEN

- Koelruimten
- Buiten werken in de winter
- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Polyester
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Maat</b>	7, 9
<b>Lengte (mm)</b>	224 - 254
<b>Verpakking</b>	12 paar in een meester zak; 12 meester zakken in een doos

Maat	7	9
<b>IP Zanten</b>	07672821	07672822
<b>IP Duursma</b>	TH08529	TH08530

#### CATEGORIE III

#### SECTOREN



#### PRESTATIESCORES



**ActivArm® 80-600****HITTEBESCHERMING/HEAVY TOEPASSINGEN**

## Voorheen bekend als: PowerFlex® 80-600

### Uitstekende snijweerstand met comfort en grip

#### BESCHRIJVING

- De handschoenen ActivArm® 80-600 (Ex Powerflex®) van Ansell is de praktische oplossing om op een veilige wijze glas, metaal en plastic te manipuleren. Ze onderscheidt zich door een uitzonderlijke snijweerstand, uitstekende algemene mechanische prestaties en een superieur comfort.
- De handschoenen Ansell ActivArm® 80-600 (Ex Powerflex®) heeft de uitzonderlijk hoge snijweerstand EN 4. Dat hoge beschermingsniveau wordt verkregen door de interlockvoering in Kevlar® en de coating in natuurrubber. Die samengestelde coating is ook bijzonder goed bestand tegen scheuren, schuren en perforaties.
- De gerimpelde afwerking van de latexcoating bezorgt de handschoenen zowel in droge als natte omstandigheden een uitstekende greep.
- Omdat de handschoenen ActivArm® 80-600 (Ex Powerflex®) geen siliconen bevat, laat ze geen afdrucken achter op gemetalliseerd, warm isolatieglas. De oppervlakken blijven zuiver zodat er geen extra schoonmaakwerk vereist is.

#### IDEALE TOEPASSINGEN

- Smederijwerkzaamheden
- Extrusie, buigen en stansen van vormen

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Kevlar®
<b>Coatingmateriaal</b>	Natural Latex Rubber
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	10
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	250 - 280
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 72 zakken per karton

Maat	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	07672841	07672842	07674872
<b>IP Duursma</b>	TH08543	TH12921	TH12924
Maat	10	11	
<b>IP Zanten</b>	07674873	07672843	
<b>IP Duursma</b>	TH12922	TH12923	

#### CATEGORIE III

#### SECTOREN



#### PRESTATIESCORES



#### TECHNOLOGIEËN

**Kevlar.**

**ActivArm<sup>®</sup> 80-658****HITTEBESCHERMING/HEAVY TOEPASSINGEN**

## Voorheen bekend als: Powerflex<sup>®</sup> 80-658

### Voel de kracht van extreme snijbescherming

#### BESCHRIJVING

- Extreem bestand tegen snijden, splinters en bramen. ActivArm<sup>®</sup> 80-658 (Ex Powerflex<sup>™</sup>) beschermt de gebruiker door de samenstelling van 3 componenten: staal, glasvezel en Kevlar<sup>®</sup>. De handschoen presteert beter dan snijweerstand 5 volgens EN388.
- De extra lange manchet beschermt de voorarm grotendeels.
- De ActivArm<sup>®</sup> 80-658 (Ex Powerflex<sup>™</sup>) is  $\frac{3}{4}$  gecoat en vloeistofafstotend om de huid af te schermen van irriterende vloeistoffen.
- Warme voorwerpen kunnen veilig worden vastgenomen (niveau 2 volgens EN407).
- Het gerimpelde oppervlak van het natuurrubber zorgt voor meer grip.
- Door zijn lange levensduur is de ActivArm<sup>®</sup> 80-658 (Ex Powerflex<sup>™</sup>) een zeer voordelige oplossing.
- De gespikkelde groene kleur helpt om het vuil te verbergen.
- Uitstekend wasbaar, zonder het comfort of de kleur aan te tasten.

#### IDEALE TOEPASSINGEN

- Zware toepassingen waarbij je ook gevoeligheid nodig hebt
- Werken met gekarteld metaal
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- Metaalplaten en droge, gelakte of gegalvaniseerde onderdelen snijden en verwerken

<b>Constructie</b>	Gebreid
<b>Voeringmateriaal</b>	Stainless Steel, Nylon, Fiber Glass, Cotton, Kevlar <sup>®</sup>
<b>Coatingmateriaal</b>	Natural Latex Rubber
<b>Afwerking</b>	Dipped
<b>Steken per inch</b>	7
<b>Manchetstijl</b>	Tricot manchet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	250 - 300
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 6 zakken per karton


Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	07672844	07672845	07672846
<b>IP Duursma</b>	TH08544	TH08545	TH02097
Maat	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	07672847	07672848	07672849
<b>IP Duursma</b>	TH02098	TH02099	TH12911

#### CATEGORIE III

#### SECTOREN



#### PRESTATIESCORES



#### TECHNOLOGIEËN

**Kevlar.**

**AlphaTec® 02-100**

CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



**Voorheen bekend als: Barrier  
Veelzijdige handschoen die veel gebruikt wordt bij reddingsoperaties  
en bestrijding van lekkages. Hiermee kunnen werknemers met  
vertrouwen hun taak uitvoeren**

**BESCHRIJVING**

- Chemisch bestendige, gelamineerde handschoen met 5 lagen.
- Handspecifiek en ergonomisch ontwerp.
- Weerstand tegen een brede waaier aan chemicaliën.
- 100% geïnspecteerd. Elke handschoen ondergaat een luchtdruktest.

**IDEALE TOEPASSINGEN**

- Verpakken en etiketteren
- Met applicatie- en schoomaakgereedschap werken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Tests uitvoeren
- Grondstoffen laden en mengen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Coatingmateriaal</b>	LLDPE gelamineerde film
<b>Afwerking</b>	Palm gecoat
<b>Steken per inch</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Gauntlet
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	380
<b>Verpakking</b>	1 paar per zak; 12 paar in een meester zak; 6 meester zakken in een doos

Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	07672288	07672289	07672291
<b>IP Duursma</b>	TH11857	TH11858	TH11859
Maat	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	07678540	07678550	07672292
<b>IP Duursma</b>	TH11860	TH11861	TH11862

**CATEGORIE III****SECTOREN****PRESTATIESCORES****TECHNOLOGIEËN**

**EDGE® 14-663**

CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Hoogwaardige, CE-gecertificeerde handschoenen met olieafstotende pvc-coating.

### BESCHRIJVING

- Werknemers die aan olie, vet, zuur, bijtende stoffen en alcohol worden blootgesteld, moeten op hun bescherming kunnen vertrouwen om hun handen veilig te houden.
- Door de ruwe afwerking beschermen ze tegen schafwonden en bieden ze uitstekende grip, zelfs in natte en vette omstandigheden.
- Dankzij de flexibiliteit en het comfort van EDGE®-handschoenen worden de handen minder snel moe, waardoor werknemers beter kunnen werken

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Chemische verwerking en voorbereiding
- Werken met droge, natte of vette grote voorwerpen
- Installaties en machines onderhouden

<b>Constructie</b>	Gevoerd
<b>Coatingmateriaal</b>	PVC
<b>Afwerking</b>	Fully Coated
<b>Steken per inch</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Gauntlet
<b>Maat</b>	8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	360
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Maat	8	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	17673914	17673915	17673916	17673917
<b>IP Duursma</b>	TH07864	TH07865	TH07866	TH07867

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



**AlphaTec® 15-554**

CHEMISCHE EN VLOEISTOFBESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Voorheen bekend als: PVATM 15-554

## De coating van polyvinylalcohol presteert beter dan de meeste andere soorten handschoenen met chemische weerstand

### BESCHRIJVING

- Eén van de enige handschoenen die geschikt zijn voor de behandeling van sterke organische oplosmiddelen.
- Reageert vrijwel niet in aanraking met aromatische en chloorhoudende oplosmiddelen.
- Anatomisch gevormde, comfortabele handschoenen met voorgebogen vingers en vrijstaande duim. Gemakkelijker te manipuleren en minder vermoeiend om dragen.
- Zachte tricot voering in twee delen. Beschermt de hand en slorpt transpiratie op.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Ovens, distillaties, pompen, kleppen of leidingen en sluiters in BTX-processen reinigen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen

<b>Constructie</b>	Gevoerd
<b>Coatingmateriaal</b>	Polyvinylalcohol
<b>Afwerking</b>	Fully Coated
<b>Steken per inch</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Gauntlet
<b>Maat</b>	9, 10
<b>Lengte (mm)</b>	355
<b>Verpakking</b>	1 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	9	10
<b>IP Zanten</b>	07672230	07672506
<b>IP Duursma</b>	TH00355	TH00419

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES





AlphaTec® 23-201

CHEMISCHE EN VLOEISTOFBESCHERMING



**Voorheen bekend als: VersaTouch® 23-201**  
**Comfortabele, pvc-handschoenen lange armbeschermer en een goede beweeglijkheid die zelfs op lage temperatuur goed te vouwen is**

### BESCHRIJVING

- De zachte PVC-coating op de handschoen blijft buigzaam en beweeglijk bij lage temperaturen.
- De coating met ruwe afwerking maakt het hanteren van natte en gladde materialen eenvoudiger en veiliger.
- De heatsealed armbeschermer biedt alleen bescherming tegen vloeistoffen en stof.

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Verwerken van schaal- en schelpdieren
- Koelruimten
- Chemische verwerking en voorbereiding
- Huishoudelijke reiniging
- Werkplaats voorbereiden/leidingen en kleppen lossen

<b>Constructie</b>	Gevoerd
<b>Coatingmateriaal</b>	PVC
<b>Steken per inch</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Sleeve
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10
<b>Lengte (mm)</b>	620
<b>Verpakking</b>	6 paar per zak; 8 zakken per karton


Maat	7	8	9	10
<b>IP Zanten</b>	17673921	17673922	17673923	17673924
<b>IP Duursma</b>	TH07894	TH07895	TH07896	TH07897

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



**AlphaTec® 29-500**

CHEMISCHE EN VLOEIBARE BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Voorheen bekend als: NEOTOP™ 29-500

### Middelzware toepassingen, neopreenhandschoenen zonder voering met uitstekende soepelheid voor groter werkgemak

#### BESCHRIJVING

- Ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij lage temperatuur zijn voortreffelijke elasticiteit.
- Neopreensamenstelling. Beschermt tegen een hele reeks van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en een groot aantal solvents.
- Superieure soepelheid. Bevat natuurrubber. Veel minder vermoeiend voor de handen dan andere handschoenen voor zwaar werk.
- Gevlokte voering in zuiver katoen. Zacht, comfortabel en absorberend.

#### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met chemische stoffen
- Onderhoud
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Coatingmateriaal</b>	Mengsel van natuurlijk rubberlatex en neopreen
<b>Manchetstijl</b>	Recht
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	300
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	07672678	07672070	07672730
<b>IP Duursma</b>	TH00358	TH00374	TH00375
Maat	10	11	
<b>IP Zanten</b>	07672060	07672740	
<b>IP Duursma</b>	TH00376	TH00377	

#### CATEGORIE III

#### SECTOREN



#### PRESTATIESCORES



**AlphaTec® Solvex® 37-185****CHEMISCHE EN VLOEBARE BESCHERMING**

**Voorheen bekend als: Solvex® 37-185**  
**Bijzonder comfortabele, chemisch bestendige handschoen voor uiteenlopende toepassingen, die tot aan de bovenkant van de elleboog reikt**

**BESCHRIJVING**

- Hoogwaardige nitrilverbinding voor een uitstekende combinatie van chemische weerstand en sterkte, voor optimale resultaten in natte of droge werkomstandigheden
- De handschoen beschermt nog beter tegen scheuren, perforaties en schuren dan rubber of neopreen handschoenen
- Uiterst soepel, comfortabel en beweeglijk
- Geschikt voor zware schoonmaakt toepassingen

**IDEALE TOEPASSINGEN**

- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Smederijwerkzaamheden
- Algemeen loodgieterswerk
- Binnenkomende goederen verwerken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Toezicht op werking
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Tests uitvoeren
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Gereedschap of robots verven en schoonmaken

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Steken per inch</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Recht
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	457
<b>Verpakking</b>	1 pair in a bag; 12 zakken per karton

Maat	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	07673160	07673170	07673180
<b>IP Duursma</b>	TH07944	TH00396	TH12787
Maat	10	11	
<b>IP Zanten</b>	07673190	07673200	
<b>IP Duursma</b>	TH11405	TH11406	

**CATEGORIE III****SECTOREN****PRESTATIESCORES**

**AlphaTec® Solvex® 37-675**

CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Voorheen bekend als: Solvex® 37-675

### Veelzijdige, gevlokte handschoenen van 0,38 mm dik die goed presteert bij uiteenlopende toepassingen

#### BESCHRIJVING

- De Sol-Vex® nitril handschoenen van Ansell is beschikbaar in uiteenlopende versies met verschillende lengtes, diktes, maten en voeringen. De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is. Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort.
- De Sol-Vex® nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen.
- De voering in vlokatoen plus de soepelheid van de nitrilfilm bezorgen de gebruiker een uitzonderlijk comfort.
- De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog.
- De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden.

#### IDEALE TOEPASSINGEN

- Chemische verwerking en voorbereiding
- Werken met chemische stoffen
- Schoonmaken
- Huishoudelijke reiniging
- Olie, vloeistoffen en diesel tanken
- Installaties en machines onderhouden

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Steken per inch</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Recht
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	330
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 12 zakken per karton


Maat	6	7	8
<b>IP Zanten</b>	07673260	07673270	07673280
<b>IP Duursma</b>	TH07978	TH00390	TH07959
Maat	9	10	11
<b>IP Zanten</b>	07673290	07673300	07673310
<b>IP Duursma</b>	TH00391	TH07960	TH00392

#### CATEGORIE III

#### SECTOREN



#### PRESTATIESCORES



**AlphaTec® Solvex® 37-900**

CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## Individueel geteste nitril handschoenen met een superieure veiligheidsstandaard voor het verwerken van risicovolle chemicaliën

### BESCHRIJVING

- De recent ontwikkelde nitrilfolie is sterker en biedt een hogere chemische weerstand. Legt de lat hoger voor mechanische prestaties: de ongeëvenaarde schuurweerstand en perforatieweerstand bedragen bijna het dubbele van de waarden bij de huidige toonaangevende nitrilhandschoenen.
- Presteert in permeatietests beter dan alle bestaande nitrilhandschoenen.
- De volledige productie wordt getest: Elke handschoen wordt onderworpen aan een lekttest en op defecten gecontroleerd voor de verzending.
- De gegarandeerde productkwaliteit betekent dat de handschoenen in volle vertrouwen kunnen worden gebruikt in gevaarlijke situaties.
- elke handschoen wordt aan een luchtdruktest onderworpen.
- ISO 9001 gecertificeerd.

### AANBEVOLEN VOOR

- Onderdelen naar de productielijn overbrengen
- Gereedschap of robots verven en schoonmaken
- Gereedschap en verf vervangen

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Nitril
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Recht
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	380
<b>Verpakking</b>	1 paar per zak; 12 paar per masterzak; 6 masterzakken per karton

Maat	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	07673320	07673330	07673340
<b>IP Duursma</b>	TH07997	TH02134	TH00395
Maat	10	11	
<b>IP Zanten</b>	07673350	07673360	
<b>IP Duursma</b>	TH11454	TH02135	

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



**AlphaTec® 38-514**

CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE TOEPASSINGEN



## De dunste butylhandschoen met de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën, zonder in te boeten op beweeglijkheid of comfort

### BESCHRIJVING

- De AlphaTec® 38-514, 38-520, 38-628 -reeks biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën – zonder in te boeten aan vingergevoeligheid of comfort.
- AlphaTec® Butyl 38-514 & 38-520 bieden superieure bescherming tegen aldehydes, ketonen en esters en tegen geconcentreerde minerale zuren.
- AlphaTec® Viton®/Butyl 38-628 biedt superieure bescherming tegen alifatische, gehalogeniseerde & aromatische koolwaterstoffen (benzeen, toluen, xyleen) en geconcentreerde minerale zuren.
- AlphaTec® 38-514, 38-520, 38-628 -handschoenen zijn verrassend soepel en bieden daardoor uitstekende vingergevoeligheid. Ze zijn ontworpen voor veel comfort: een natuurlijke, gebogen, ergonomische vorm en een zacht oppervlak. Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep.
- Ze bevatten geen latexproteïnen, zodat er voor latexallergie geen gevaar is.

- Toezicht op werking
- Grondstoffen laden en mengen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Ovens, distillaties, pompen, kleppen of leidingen en sluiters in BTX-processen reinigen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Butylpolymeer
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Rolrand
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	350
<b>Verpakking</b>	36 paar per doos; individueel verpakt met insert

Maat	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	07672515	07672516	07672517
<b>IP Duursma</b>	TH08003	TH08004	TH08005
Maat	10	11	
<b>IP Zanten</b>	07672518	07672519	
<b>IP Duursma</b>	TH08006	TH08007	

### AANBEVOLEN VOOR

- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Procesapparatuur laden en lossen
- Binnenkomende goederen verwerken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



**AlphaTec® 39-122****CHEMISCHE EN VLOEIBARE BESCHERMING/LICHTE TOEPASSINGEN**

**Een versterkte nitril handschoen die de duurzaamheid en chemische weerstand van nitril combineert met extra sterkte en comfort van een gebreide voering van interlockkatoen.**

**BESCHRIJVING**

- De industriële handschoen AlphaTec® 39-122 & 39-124 (ex Sol-Knit™) van Ansell biedt een goede mechanische en chemische bescherming in een ruime waaier van arbeidsomgevingen.
- Deze erg stevige handschoen biedt een optimaal gebruikscomfort dankzij haar natuurlijke vorm. Die maakt haar uitstekend geschikt voor lange opdrachten.
- De superieure beweeglijkheid en de goede grip op natte en droge voorwerpen dragen bij tot de veiligheid van de gebruiker en uiteindelijk tot de productiviteit.
- Wanneer u een stevige handschoen die ook een chemische bescherming biedt, nodig hebt, is de AlphaTec® 39-122 & 39-124 (ex Sol-Knit™) de verstandige keuze.

**AANBEVOLEN VOOR**

- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Materiaal en producten aflakken
- Panelen, onderdelen aanpassen
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Apparatuur assembleren en demonteren

<b>Constructie</b>	Gevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Nitril
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Kaphandschoen
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10
<b>Lengte (mm)</b>	310
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Maat	7	8	9	10
<b>IP Zanten</b>	07672744	07673380	07675330	07673390
<b>IP Duursma</b>	TH08051	TH02085	TH00400	TH00401

**CATEGORIE III****SECTOREN****PRESTATIESCORES**

EN 388



4111B

EN ISO 374-1  
Type B

JKT

EN ISO 374-5



EN 407



X1XXXX



**AlphaTec® 53-001****CHEMISCHE EN VLOEIBARE BESCHERMING/ZWAAR UITGEVOERD**

## Eén handschoen met de voordelen van twee handschoenen. Chemische bescherming met meerdere barrières

### BESCHRIJVING

- Ontwerp met drie lagen met nitril/neopreen/ nitril voor superieure bescherming tegen oplosmiddelen, zuren en basen
- ANSELL GRIP™ Technology zorgt voor stevige grip in glibberige omstandigheden. Hierdoor heb je minder kracht nodig om natte of vette voorwerpen te verplaatsen en raken je handen minder vermoeid
- Constructie met ondersteuning voor extra mechanische bescherming en comfort
- AQL 0,65

### IDEALE TOEPASSINGEN

- Werken met chemische stoffen
- Grondstoffen laden en mengen
- Onderhoud/reparaties van apparatuur
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen


<b>Constructie</b>	Gevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Neopreen en nitril
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Kaphandschoen
<b>Maat</b>	6, 7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	350
<b>Verpakking</b>	6 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	6	7	8
IP Zanten	17674163	17674164	17674165
IP Duursma	TH08303	TH08304	TH08305
Maat	9	10	11
IP Zanten	17674166	17674167	17674168
IP Duursma	TH08306	TH08307	TH08308

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN





**AlphaTec® 58-005**

CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE BELASTING



## U hoeft comfort, een goede pasvorm en ergonomie niet op te offeren bij het werken met gevaarlijke chemische stoffen

### BESCHRIJVING

- Uniek mengsel van nitril/neopreen biedt verbeterde weerstand tegen permeatie en degradatie
- De AlphaTec® 58-005 biedt bescherming 'type A' volgens de nieuwe EN ISO 374:2016-norm
- De Ansell Grip-technologie zorgt voor meer beweeglijkheid, een beter grip en meer comfort bij het werken
- natte of vette onderdelen
- Ga voor volledige informatie over chemische permeatie naar:  
[www.ansellguardianpartner.com](http://www.ansellguardianpartner.com)

### AANBEVOLEN VOOR

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Gereedschap of robots verven en schoonmaken
- Binnenkomende goederen verwerken
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Ovens, distillaties, pompen, kleppen of leidingen en sluiters in BTX-processen reinigen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen


<b>Constructie</b>	Gevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Neopreen en nitril
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Verlengd
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11, 12
<b>Lengte (mm)</b>	350
<b>Verpakking</b>	6 paar per zak; 12 zakken per karton

Maat	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	17674174	17674175	17674176
<b>IP Duursma</b>	TH08317	TH08318	TH08319
Maat	10	11	12
<b>IP Zanten</b>	17674177	17674178	17674179
<b>IP Duursma</b>	TH08320	TH08321	TH08322

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN



**AlphaTec® 58-335****CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE BELASTING**

## Minder transpiratie voor meer comfort en betere prestaties

### BESCHRIJVING

- De AlphaTec® AquaDri® is opgebouwd uit twee lagen om de handen langer droog te houden en het comfort en de prestaties te verbeteren. De zachte schuimcoating binnenin met de door Ansell ontwikkelde Aquadri®-technologie biedt ongeëvenaarde vochttopslorping; gemiddeld 10 keer meer dan de traditionele voeringen in gevlokt katoen.
- De superieure nitrilmembraan biedt geavanceerde chemische bescherming tegen accidentele blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten.
- Het reliëf van een omgekeerde ruit op de palm vergroot de greep op natte en droge voorwerpen voor een optimale, vaste greep in een natte of droge werkomgeving.
- In vergelijking met rubber of neopreen biedt de hoogwaardige nitrilmembraan een betere bescherming tegen scheuren, perforeren en schuren.
- De vouwbare manchetrand voorkomt dat vloeistoffen op de voorarm druipen.

### AANBEVOLEN VOOR

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Gereedschap of robots verven en schoonmaken
- Bekleden, coaten, afdichten, verven
- Binnenkomende goederen verwerken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen

- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Ovens, distillaties, pompen, kleppen of leidingen en sluiters in BTX-processen reinigen

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Nitril
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Kaphandschoen
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	380
<b>Verpakking</b>	12 paar / polyester zak; 12 polyester zakken / carton; 144 paren / karton

Maat	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	07672721	07672722	07672723
<b>IP Duursma</b>	TH00312	TH00313	TH00314
Maat	10	11	
<b>IP Zanten</b>	07672724	07672725	
<b>IP Duursma</b>	TH00315	TH00316	

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN



**AlphaTec® 58-535W**

CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE BELASTING



## Ongeëvenaarde combinatie van chemische weerstand, betrouwbare grip en een comfortabele voering.

### BESCHRIJVING

- De AlphaTec® handschoen is voorzien van de revolutionaire Ansell Grip Technology™ waarmee gebruikers natte of geoliede voorwerpen met meer controle en minder greepkracht kunnen manipuleren. Deze unieke combinatie van vloeistofdichte chemische weerstand en greep, die geen afbreuk doet aan de soepelheid en vingergevoeligheid, maakt van AlphaTec® handschoenen de logische keuze voor al wie met chemicaliën werkt.
- Betrouwbare chemische bescherming voor extra veiligheid. De gepatenteerde Ansell Grip Technology™ voorkomt dat de polymeren van de coating tijdens de productie in de voering zouden dringen. Dat levert een consistente, robuuste coating op, die de kans op een chemisch lek naar de huid drastisch beperkt.
- AlphaTec®-modellen met een witte nylonvoering worden aanbevolen voor toepassingen binnen, terwijl AlphaTec®-modellen met een zwarte acrylvoering worden aanbevolen voor toepassingen buiten.

- Toezicht op werking
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen

<b>Constructie</b>	Gevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Nitril
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Kaphandschoen
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	340
<b>Verpakking</b>	6 paar / polyester zak; 12 polyester zakken / carton

Maat	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	07672579	07672581	07672582
<b>IP Duursma</b>	TH08376	TH00378	TH00363
Maat	10	11	
<b>IP Zanten</b>	07671565	07672583	
<b>IP Duursma</b>	TH00364	TH00379	

### AANBEVOLEN VOOR


- Metaalbewerking en assemblage
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Gereedschap en verf vervangen
- Met applicatie- en schoomaakgereedschap werken
- Opslag van grondstoffen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



### TECHNOLOGIEËN



**AlphaTec® 62-401****CHEMISCHE EN VLOEIBARE BESCHERMING/ZWAAR UITGEVOERD**

## Een uitstekende handschoen voor maximaal comfort, met een coating van natuurlijk rubberlatex op een 100% katoenen voering

### BESCHRIJVING

- Comfortabel voor intensief gebruik.
- Zeer grote soepelheid.
- Vloeistofdichte coating.
- Niet gebruiken voor werkzaamheden met puntige voorwerpen
- Niet gebruiken met een roterende machine waarin de handschoen vast kan komen te zitten.
- AQL 1.5

### AANBEVOLEN VOOR

- Ruiten vervangen en repareren
- Ontbenen
- Stomen, bakken en grillen

<b>Constructie</b>	Gevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Natuurlijk rubberlatex
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Kaphandschoen
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	320
<b>Verpakking</b>	6 paar per zak; 8 zakken per karton


Maat	7	8	9
<b>IP Zanten</b>	07672793	07672794	07672795
<b>IP Duursma</b>	TH08392	TH08393	TH08394
Maat	10	11	
<b>IP Zanten</b>	07672796	07672797	
<b>IP Duursma</b>	TH08395	TH08396	

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



AlphaTec® 87-029

CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE BELASTING



## Handschoen van natuurlijk rubber, naadloze nylon voering en anatomisch gevormd met gebogen vingers

### BESCHRIJVING

- Goed grip in natte en droge omstandigheden door de gerimpelde afwerking.
- Naadloze voering in polyamide - Gerimpelde coating van natuurlijk rubberlatex op de hand, gladde coating op het manchet.

### AANBEVOLEN VOOR

- Installaties en machines onderhouden
- Verwerken van schaal- en schelpdieren
- Huishoudelijke reiniging
- Werken met chemische stoffen

<b>Constructie</b>	Gevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Natuurlijk rubberlatex
<b>Graadmeter</b>	13
<b>Manchetstijl</b>	Kaphandschoen
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	300
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak; 10 zakken per karton


Maat	7	8	9
IP Zanten	07676563	07676564	07676565
IP Duursma	TH08568	TH08569	TH08570
Maat	10	11	
IP Zanten	07676567	07676566	
IP Duursma	TH08571	TH08572	

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



**AlphaTec® 87-195****CHEMISCHE EN VLOEIBARE BESCHERMING/LICHTE BELASTING**

## Doeltreffende preventie van allergieën en uitzonderlijke vingergevoeligheid

### BESCHRIJVING

- Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties te beperken.
- Dikte: 0,35 mm. Biedt uitstekende vingergevoeligheid.
- Uitstekende verhouding prijs/kwaliteit.

### AANBEVOLEN VOOR

- Schoonmaken
- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Verwerken van fruit en groenten
- Laboratoria schoonmaken en onderhouden
- Huishoudelijke reiniging

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Natuurlijk rubberlatex
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Recht
<b>Maat</b>	7, 8, 9, 10
<b>Lengte (mm)</b>	305
<b>Verpakking</b>	12 paar in een meester zak; 12 meester zakken in een doos


Maat	7	8	9	10
<b>IP Zanten</b>	07672862	07672863	07672864	07672865
<b>IP Duursma</b>	TH08593	TH08594	TH08595	TH08597

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



**AlphaTec® 87-245****CHEMISCHE EN VLOEIBARE BESCHERMING/LICHTE BELASTING****Uitstekende flexibiliteit en comfort met een goede beweeglijkheid****BESCHRIJVING**

- Industriële beschermingshandschoen
- Sterk materiaal dat toch een goede vingergevoeligheid biedt.
- Ongevoerde handschoen in gevlokt natuurrubber. 100% gevlokt katoen voor meer comfort.
- Verzonken reliëf op palm en vingers voor een goede greep op droge voorwerpen.
- Goede scheurweerstand.
- Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor goede scheurweerstand.
- Niet aanbevolen voor vette voedingswaren.

**AANBEVOLEN VOOR**

- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Inblikken
- Verwerken van fruit en groenten
- Laboratoria schoonmaken en onderhouden
- Werken met chemische stoffen
- Chemische verwerking en voorbereiding

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Natuurlijk rubberlatex
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Rolrand
<b>Maat</b>	6,5, 7,5, 8,5, 9,5
<b>Lengte (mm)</b>	300
<b>Verpakking</b>	12 paar per zak, 12 zakken per doos

Maat	6.5	7.5	8.5	9.5
<b>IP Zanten</b>	07671805	07671806	07671807	07671812
<b>IP Duursma</b>	TH08598	TH01088	TH00300	TH01089

**SECTOREN****PRESTATIESCORES**

**AlphaTec® 87-900**

CHEMISCHE EN VLOEISTOF BESCHERMING/MIDDELZWARE BELASTING



## Tweekleurige, dubbel gedompelde handschoenen van natuurlijk rubber en neopreen, met flockvoering

### BESCHRIJVING

- Combinatie van latex en neopreen voor een betrouwbare bescherming tegen een hele reeks chemicaliën.
- Dubbele dompeling bij de productie biedt dubbele bescherming.
- Zware uitvoering voor meer weerstand tegen zouten en detergents.
- Ongevoerde zware handschoenen met ruitreliëf. Sterk en duurzaam, met een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen.
- Hoogwaardig gevlokt zuiver katoen. Helpt het risico op huidirritatie verminderen.
- AQL: 0,65 (EN374)

### AANBEVOLEN VOOR

- Installaties en machines onderhouden
- Laboratoria schoonmaken en onderhouden
- Huishoudelijke reiniging
- Werken met chemische stoffen

<b>Constructie</b>	Ongevoerd
<b>Voeringmateriaal</b>	Mengsel van natuurlijk rubberlatex en neopreen
<b>Graadmeter</b>	-
<b>Manchetstijl</b>	Zigzagboord
<b>Maat</b>	7,5, 8, 9, 10, 11
<b>Lengte (mm)</b>	325
<b>Verpakking</b>	12 paar per masterzak; 12 masterzakken per karton


Maat	7,5	8	9
<b>IP Zanten</b>	07672898	07672899	07672901
<b>IP Duursma</b>	TH08624	TH02133	TH00425
Maat	10	11	
<b>IP Zanten</b>	07675500	07672902	
<b>IP Duursma</b>	TH00426	TH08625	

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES





**TouchNTuff® 69-318****NATUURLIJK RUBBERLATEX**

## Ontworpen voor comfort, gevoeligheid en goed grip op gevoelige instrumenten

### BESCHRIJVING

- Eén model voor linker- en rechterhand. Slechts 3 maten passen op alle handen.
- Gemakkelijk en voordelig. Met een minimumvoorraad bestrijkt men alle maten.
- Soepel en aangenaam om te dragen. Koeler dan vinyl en met een grotere vingergevoeligheid en greep.

### AANBEVOLEN VOOR

- Monsters nemen en verwerken
- Tests uitvoeren
- Onderhoud van voertuigen
- Contact met levensmiddelen
- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Behandeling en verwerking van voedingsmiddelen
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Secundaire voedselverwerking

<b>Materiaal</b>	Natuurlijk rubberlatex
<b>Kleur</b>	Naturel
<b>Manchetlengte</b>	Norm
<b>Maat</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
<b>Dikte (mm)</b>	0.12
<b>Lengte (mm)</b>	240
<b>Verpakking</b>	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per geval 1000 handschoenen per case

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)
<b>IP Zanten</b>	17674210	07672742	07675410
<b>IP Duursma</b>	TH08568	TH08561	TH08564
Maat	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	
<b>IP Zanten</b>	07675420	07672743	
<b>IP Duursma</b>	TH08566	TH08566	

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES

EN ISO 374-1  
Type B



KPT

EN ISO 374-5



VIRUS



**TouchNTuff® 92-500****NITRIL**

## Bewezen spattenweerstand tegen gevaarlijke chemicaliën

### BESCHRIJVING

- Uitvoerige tests van TouchNTuff® door een erkende instantie hebben aangetoond dat deze handschoenen langer bestand is tegen een groter aantal industriële chemicaliën dan elke andere nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik.
- TouchNTuff® is gemaakt van nitril. De handschoenen is daardoor vier keer beter bestand tegen perforatie dan vergelijkbare handschoenen in natuurlatex en drie keer beter dan vergelijkbare neopreenhandschoenen.
- Ze bevat geen eiwitten van natuurrubber. De drager loopt dus geen risico op Type I-allergieën. Studies van primaire huidirritatie en Insult Patch-tests leveren geen enkele aanwijzing op van enig risico op irritatie of allergische contactdermatitis.
- Door haar unieke "Thin Nitril Technology" is deze handschoenen gemakkelijk aan te trekken en biedt ze een stevige greep op natte en droge voorwerpen.
- Deze zeer veelzijdige handschoenen is geschikt voor talrijke toepassingen.

### AANBEVOLEN VOOR

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Industriële productie
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Laboratoriumanalyse
- Onderhoud

<b>Materiaal</b>	Nitril
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Manchetlengte</b>	Norm
<b>Maat</b>	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
<b>Dikte (mm)</b>	0.11
<b>Lengte (mm)</b>	240
<b>Verpakking</b>	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per geval 1000 handschoenen per case

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
<b>IP Zanten</b>	07675120	07675130	07675140	07675150
<b>IP Duursma</b>	TH08882	TH08884	TH08886	TH08888

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES

EN ISO 374-1  
Type B

JKPT

EN ISO 374-5



VIRUS

ISO 18889  
G1

### TECHNOLOGIEËN



**TouchNTuff® 92-600****NITRIL**

## Wereldwijd de beste handschoenen met bescherming tegen chemische spatten

### BESCHRIJVING

- Uitvoerige tests van TouchNTuff® door een erkende instantie hebben aangetoond dat deze handschoenen langer bestand is tegen een groter aantal industriële chemicaliën dan elke andere nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik.
- TouchNTuff® is gemaakt van nitril. De handschoenen is daardoor vier keer beter bestand tegen perforatie dan vergelijkbare handschoenen in natuurlatex en drie keer beter dan vergelijkbare neopreenhandschoenen.
- Ze bevat geen eiwitten van natuurrubber. De drager loopt dus geen risico op Type I-allergieën. Studies van primaire huidirritatie en Insult Patch-tests leveren geen enkele aanwijzing op van enig risico op irritatie of allergische contactdermatitis.
- Door haar unieke "Thin Nitril Technology" is deze handschoenen gemakkelijk aan te trekken en biedt ze een stevige greep op natte en droge voorwerpen.
- Deze zeer veelzijdige handschoenen is geschikt voor talrijke toepassingen.

### AANBEVOLEN VOOR

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Industriële productie
- Onderhoud
- Laboratoriumanalyse
- Werken met chemische stoffen

<b>Materiaal</b>	Nitril
<b>Kleur</b>	Norm
<b>Manchetlengte</b>	Standard
<b>Maat</b>	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
<b>Dikte (mm)</b>	0.125
<b>Lengte (mm)</b>	240
<b>Verpakking</b>	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per geval 1000 handschoenen per case

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
<b>IP Zanten</b>	07675169	07675170	07675180	07675190
<b>IP Duursma</b>	TH08890	TH08892	TH08894	TH08896

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES

EN ISO 374-1  
Type B

JKPT

EN ISO 374-5



VIRUS

ISO 18889  
G1

### TECHNOLOGIEËN



TouchNTuff® 92-670

NITRIL



## Robuuste bescherming ontworpen om gemakkelijk met instrumenten te kunnen werken

### BESCHRIJVING

- Gemaakt van een baanbrekende nitrilcompound met uitstekende chemische en mechanische eigenschappen, comfort en vingergevoeligheid.
- Drie keer meer perforatieweerstand dan handschoenen voor eenmalig gebruik in latex of PVC. Lichter en koeler en toch veiliger en duurzamer, betere prijs-kwaliteitverhouding.
- 100% nitril, geen was, siliconen of weekmakers.
- Poedervrij. Geen gevaar voor contaminatie van voedingsmiddelen met maïszetmeel dat gebruikt wordt om handschoenen te poederen.
- Reliëfafwerking van de vingertoppen. Betere greep.
- Gerolde boord. Extra polsbescherming en voortreffelijke pasvorm.

### AANBEVOLEN VOOR

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Binnenkomende goederen verwerken
- Onderhoud
- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Onderhoud en reparaties van apparatuur
- Installaties en machines reinigen
- Laboratoriumanalyse

<b>Materiaal</b>	Nitril
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Manchetlengte</b>	Norm
<b>Maat</b>	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
<b>Dikte (mm)</b>	0.11
<b>Lengte (mm)</b>	240
<b>Verpakking</b>	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per geval 1000 handschoenen per case

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
IP Zanten	07672950	07672951	07672952	07672953
IP Duursma	TH00434	TH12059	TH00435	TH12060

### CATEGORIE III

### PRESTATIESCORES

#### SECTOREN



EN ISO 374-1  
Type B



JKT

EN ISO 374-5



VIRUS



**MICROFLEX® 92-134****NITRIL**

## Gevoeligheid en duurzaamheid voor allround bescherming

### BESCHRIJVING

Nitrilhandschoenen voor zeer veeleisende taken in een reeks verschillende sectoren tegen een onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding.

### AANBEVOLEN VOOR

- Standaard patiëntenonderzoeken
- Onderdelen en accessoires verzamelen
- Behandeling en verwerking van voedingsmiddelen
- Catering / Maaltijdbereiding
- Verwijdering van afval (vuilnis, biologisch gevaarlijke stoffen en linnengoed)
- Lichte assemblage
- Labwerk, mengen, compounding, vullen, schoonmaken
- Bereiden van farmaceutische producten
- Laboratoriumanalyse

<b>Materiaal</b>	Nitril
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Manchetlengte</b>	Norm
<b>Maat</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
<b>Dikte (mm)</b>	0.07
<b>Lengte (mm)</b>	240
<b>Verpakking</b>	100 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per karton, 1.000 handschoenen per karton

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)
IP Zanten	07672994	07672995	07672996
IP Duursma	TH08701	TH02357	TH02358
Maat	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
IP Zanten	07672997	07672998	07672999
IP Duursma	TH02359	TH02360	TH02361

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES

EN ISO 374-1  
Type B



EN ISO 374-5



**MICROFLEX® 93-260****NITRIL/NEOPRENE**

## Krachtige chemische bescherming en ongeëvenaard comfort

### BESCHRIJVING

- Ontwerp in drie lagen voor een superieure bescherming tegen irriterende chemische stoffen, inclusief zuren, oplosmiddelen en basen
- Het zeer dunne materiaal zorgt voor meer beweeglijkheid en gevoeligheid
- Extra zacht materiaal en ergonomisch ontwerp voor een uitstekende pasvorm, een aangenaam gevoel en meer soepelheid voor een langere draagduur
- Lager aanvaardbaar gaatjesniveau (AQL 0,65) en langere manchet voor betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen
- Siliconenvrije samenstelling en verwerking voor een betere productbescherming

### AANBEVOLEN VOOR

- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Apparatuur repareren en onderhouden
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Monsters nemen en verwerken
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen

<b>Materiaal</b>	Nitril, Neopren (Polychloropreen)
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Manchetlengte</b>	Verlengd
<b>Maat</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
<b>Dikte (mm)</b>	0.198
<b>Lengte (mm)</b>	≥ 285
<b>Verpakking</b>	50 handschoenen per dispenser 10 dispensers per case 500 handschoenen per case


Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)
IP Zanten	07672994	07672995	07672996
IP Duursma	TH08701	TH02357	TH02358
Maat	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
IP Zanten	07672997	07672998	07672999
IP Duursma	TH02359	TH02360	TH02361

### CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



**MICROFLEX® 93-833****NITRIL**

## Ergonomisch ontwerp voor minder vermoeide handen

### BESCHRIJVING

- Ontworpen om de handen minder te vermoeien, de vereiste spierkracht te verminderen en de productiviteit van de gebruikers te verhogen. Microflex® 93-833 is de eerste onderzoekshandschoen met een Ergonomic Certification van U.S. Ergonomics, een toonaangevende Amerikaanse organisatie op het gebied van ergonomie. De handschoen helpt werknemers beschermen tegen het carpaletunnelsyndroom en beperkt de risico's op ergonomische aandoeningen.
- Comfortabeler en lichter dan de meeste andere onderzoekshandschoenen dankzij de dikte van 0,07 mm aan de palm en onze geavanceerde, zelf ontwikkelde nitrilsamenstelling voor een grotere gevoeligheid.
- Deze verrassend dunnere and lichtere onderzoekshandschoen is tot 60% sterker dan bekende andere nitrilhandschoenen en tot 90% sterker dan bekende latexhandschoenen. Hierdoor biedt ze betrouwbare duurzaamheid en gaat ze langer mee.
- Biedt betrouwbare bescherming tegen gaatjes en andere kwaliteitsvereisten, en zet zo de standaard met een betere score voor gaatjes dan de al strenge eisen van de regulerende instanties.
- Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën, huidirritaties en een droge huid.

- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Standaard patiëntenonderzoeken

<b>Materiaal</b>	Nitril
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Manchettlengte</b>	Norm
<b>Maat</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
<b>Dikte (mm)</b>	0.07
<b>Lengte (mm)</b>	240
<b>Verpakking</b>	250 handschoenen per dispenser 10 dispensers per karton 2500 handschoenen per karton XL: 230 handschoenen per dispenser

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)
<b>IP Zanten</b>	17674443	17674444	17674445
<b>IP Duursma</b>	TH08999	TH09011	TH09013
Maat	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	
<b>IP Zanten</b>	10007129	17674446	
<b>IP Duursma</b>	TH08997	TH09015	

### AANBEVOLEN VOOR

- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Onderdelen assembleren
- Monsters nemen en verwerken
- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties

### CATEGORIE III

### SECTOREN



### PRESTATIESCORES

EN ISO 374-1  
Type B

KPT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



**MICROFLEX® 93-852****NITRIL**

## Opvallende zwarte kleur om vlekken te camoufleren

### BESCHRIJVING

- De uitgesproken zwarte kleur verbergt vlekken en zorgt voor een contrasterende achtergrond, zodat lichter gekleurd materiaal opvalt.
- Biedt een hogere treksterkte dan de normen ASTM D6319 en EN 455, zodat handen met de Microflex® 93-852 vrij en comfortabel kunnen bewegen.
- Het ontwerp met volledig reliëf en de samenstelling zonder schuim garanderen de gebruikers een stevige greep op natte voorwerpen bij het hanteren van voorwerpen.
- Bevat geen natuurrubberlatex en is poedervrij om gebruikers te beschermen tegen allergieën van Type 1, huidirritaties en een droge huid.

### AANBEVOLEN VOOR

- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Gebruik van schoonmaak- en robotapparatuur
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Motoren en transmissies repareren
- Banden roteren en vervangen
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Monsters nemen en verwerken
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Vaste stoffen en vloeistoffen wegen en doseren
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)

<b>Materiaal</b>	Nitril
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Manchetlengte</b>	Norm
<b>Maat</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
<b>Dikte (mm)</b>	0.12
<b>Lengte (mm)</b>	245
<b>Verpakking</b>	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per geval 1000 handschoenen per case

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)
IP Zanten	07672988	07672989	07672991
IP Duursma	TH09025	TH09023	TH09028
Maat	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	
IP Zanten	07672992	07672993	
IP Duursma	TH09026	TH09028	

### CATEGORIE III

### PRESTATIESCORES

#### SECTOREN



EN ISO 374-1  
Type B



JKT

EN ISO 374-5



VIRUS



ISO  
18889







**AlphaTec® 2000 STANDARD -  
Model 111****LICHAAMSBESCHERMING – TYPE 5/6****Superieur ademende laminaattechnologie  
met microporiën, type 5/6-bescherming****BESCHRIJVING**

- Bewezen barrièrebescherming tegen vloeistoffen met lage chemicaliënconcentratie en biologische risico's van vloeistoffen en deeltjes
- Zit comfortabel met minder risico op hittestress door het waterdampdoorlatende ('ademende') materiaal
- Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5
- Pluisarm, vermindert het risico op kruisbesmetting in kritieke gebieden
- Siliconenvrij, belangrijk bij verfspuiten

**AANBEVOLEN VOOR**

- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Installaties en machines onderhouden
- Veterinaire diensten
- Installaties en machines reinigen



<b>Materiaal</b>	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
<b>Kleur</b>	Wit, Groen
<b>Maat</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
<b>Naadtype</b>	Gebonden
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	5 Jaar

**CE CATEGORIE III****SECTOREN****PRESTATIESCORES**

TYPE 5



TYPE 6



EN 1073-2



DIN 32781



EN 14126

**AlphaTec® 1800 COMFORT -  
Model 195****LICHAAMSBESCHERMING – TYPE 5/6****Lichtgewicht en ademende  
laminaattechnologie met  
microporiën, type 5/6-bescherming****BESCHRIJVING**

- Beschermt tegen vloeistofsprays en fijne deeltjes met een laag risico
- Zit comfortabel met minder risico op hittestress door het waterdampdoorlatende ('ademende') materiaal
- Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5 en AATCC 76
- Pluisarm, vermindert het risico op kruisbesmetting in kritieke gebieden
- Siliconenvrij, belangrijk bij verfspuiten

**AANBEVOLEN VOOR**

- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Installaties en machines reinigen
- Installaties en machines onderhouden
- Toepassingen met glas- of kunstharvezels
- Werken met poeders



<b>Materiaal</b>	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën en gebonden polypropyleen met antistatisch behandeling (rugpand, oksel en kap)
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
<b>Naadtype</b>	Gebonden
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	5 Jaar

**CE CATEGORIE III PRESTATIESCORES****SECTOREN**

TYPE 5



TYPE 6



EN 1073-2



EN1149-5



## AlphaTec® 1500 PLUS - Model 111

## LICHAAMSBESCHERMING – TYPE 5/6

### Ademend, antistatisch, SMS-materiaal, type 5/6-bescherming

#### BESCHRIJVING

- Bescherming filtert aantoonbaar 99,9% van de deeltjes van >3 micron\*
- Waterdamp- en luchtdoorlatend (ademend) materiaal verlaagt het risico op hittestress
- Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager
- Siliconenvrij, belangrijk bij verfspuiten
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5

\*KAKEN-penetratietest voor deeltjes

#### AANBEVOLEN VOOR

- Bulkgoederen uitpakken
- Procesapparatuur laden en lossen
- Carrosserieoppervlak controleren, markeren en retoucheren
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Gereedschap of robots verven en schoonmaken
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden



<b>Materiaal</b>	SMS-materiaal met antistatisch behandeling
<b>Kleur</b>	Wit, Blauw, Marineblauw
<b>Maat</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
<b>Naadtype</b>	Gestikt
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	5 Jaar

#### CE CATEGORIE III PRESTATIESCORES

##### SECTOREN



**AlphaTec® 1500 PLUS FR -  
Model 111**
**LICHAAMSBESCHERMING – TYPE 5/6**

## Ademend, antistatisch, vlamvertragend SMS-materiaal, type 5/6-bescherming

### BESCHRIJVING

- Vlamvertragend en antistatisch gebonden SMMS-vlies vormt een goede barrière tegen deeltjes en vloeistofsprays of --spatten met een laag risico
- Waterdamp- en luchtdoorlatend (ademend) verlaagt het risico op hittestress
- Geoptimaliseerde pasvorm biedt extra bewegingsvrijheid wanneer het over hitte- en vlambestendige kleding wordt gedragen (EN ISO 14116 index 2 of hoger)
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5



### AANBEVOLEN VOOR

- Werken met chemische stoffen
- Verontreinigde omgeving
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Concentreren, mengen en palletiseren

<b>Materiaal</b>	SMMS-materiaal met vlamvertragende en antistatische behandeling
<b>Kleur</b>	Wit, Blauw
<b>Maat</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL,
<b>Naadtype</b>	Gestikt
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	5 Jaar

### CE CATEGORIE III PRESTATIESCORES

#### SECTOREN



TYPE 5



TYPE 6



EN 1073-2



## AlphaTec® 4000 - Model 111

## LICHAAMSBESCHERMING – TYPE 3/4/5

## Innovatieve, meerlaags chemische barrière technologie, type 3/4/5-bescherming

### BESCHRIJVING

- Uitzonderlijke bescherming, met meer dan 200 geteste chemische stoffen, inclusief stoffen voor chemische oorlogvoering
- Ontworpen om te beschermen - Standaard voorzien van innovatieve eigenschappen als dubbele ritssluitingen en dubbele manchetten
- Met zijn gelaste en getapete naden is dit onze beste barrière tegen vloeistoffen en deeltjes
- Extra comfort, gebreide binnenmanchet, en dankzij de textielachtige binnenkant neemt de draagbaarheid toe
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5

### AANBEVOLEN VOOR

- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Apparatuur assembleren en demonteren
- Hazmat response
- Assembly and disassembly of equipment



<b>Materiaal</b>	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Maat</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
<b>Naadtype</b>	Gelast en getapet
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	5 Jaar

### CE CATEGORIE III

#### SECTOREN



#### TECHNOLOGIEËN



### PRESTATIESCORES



TYPE 3



TYPE 4



TYPE 5



EN 1073-2



EN1149-5



EN 14126



AlphaTec® 3000 - Model 111

LICHAAMSBESCHERMING – TYPE 3/4/5

## Duurzame, comfortabele, meerlaags chemische barrièretechnologie, type 3/4/5-bescherming

### BESCHRIJVING

- Barrière van meerlaags materiaal die doeltreffend beschermt tegen verschillende chemicaliën
- Ontworpen om te beschermen - Standaard voorzien van innovatieve eigenschappen als dubbele ritssluitingen en dubbele manchetten
- Lichtgewicht en duurzaam
- Opvallend felgeel voor extra veiligheid van de werknemer
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5 en AATCC 76

### AANBEVOLEN VOOR

- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Productinspectie
- Chemicaliën mengen of laden
- Installaties en machines reinigen




<b>Materiaal</b>	Barriërelaminaat met meerlaags viltvoering
<b>Kleur</b>	Geel
<b>Maat</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
<b>Naadtype</b>	Gelast
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	5 Jaar

### CE CATEGORIE III

#### SECTOREN



### PRESTATIESCORES



## AlphaTec® 2300 PLUS - Model 132

## LICHAAMSBESCHERMING – TYPE 3/4/5

### Chemische barrière voor middelzware toepassingen, type 3/4/5-bescherming

#### BESCHRIJVING

- Een goede barrière tegen veel anorganische vloeibare chemicaliën, inclusief zuren en basen
- Type 3-overall, licht van gewicht maar relatief sterk en duurzaam
- Deze overall is ontworpen om te beschermen en is standaard voorzien van een kap waar een ademluchttoestel in past en ritsflap met zelfklevende sluiting
- Opvallend lichtgeel voor extra veiligheid van de werknemer
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5

#### AANBEVOLEN VOOR

- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Vrachtwagen en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Productinspectie
- Chemicaliën mengen of laden
- Installaties en machines reinigen



<b>Materiaal</b>	Gebonden polyethyleen op tweecomponenten polypropyleen/polyethyleen
<b>Kleur</b>	Geel
<b>Maat</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
<b>Naadtype</b>	Gestikt en getapet
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	5 Jaar

#### CE CATEGORIE III

#### SECTOREN



#### PRESTATIESCORES



TYPE 3



TYPE 4



TYPE 5



EN 1073-2



EN1149-5



EN 14126





## AlphaTec® CFR - Model 111

## LICHAAMSBESCHERMING – TYPE 3/4/5

## Vlamvertragende, chemische barrière voor middelzware toepassingen, type 3/4/5-bescherming

### BESCHRIJVING

- Veelzijdige bescherming tegen gevaren van chemische sprays zonder in te boeten op het beschermende vermogen in geval van een steekvlam\*
- Materiaal behandeld met vlamvertragende en een pvc-barrièrecoating
- Beschermt tegen vloeistofsprays onder druk tot EN type 3/4 en deeltjes tot EN type 5
- Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager
- Opvallend felrood voor extra veiligheid van de werknemer

\* AlphaTec® CFR mag nooit gedragen worden zonder vlamvertragende bescherming. Draag altijd over kledingstukken die aan EN ISO 14116 Index 2 of hoger voldoen.



### AANBEVOLEN VOOR

- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Grote pijpleidingen assembleren en demonteren

<b>Materiaal</b>	Met Sontara behandeld FR, houtpulp en polyester met pvc-barrièrelaag
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Maat</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
<b>Naadtype</b>	Gestikt en getapet
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	5 Jaar

### CE CATEGORIE III PRESTATIESCORES

#### SECTOREN



TYPE 3



TYPE 4



TYPE 5



EN 1073-2



EN1149-5



EN 14126









**Hoofdkantoor IP Duursma**  
Wilmersdorf 20  
7327 AC Apeldoorn  
Telefoon: (055) 538 47 10  
E-mail: [verkoop@duursma.nl](mailto:verkoop@duursma.nl)



**Europe, Middle-East and Africa**  
Ansell Healthcare NV  
Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International, 55 1070  
Brussels, Belgium  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: + 32 (0)2 528 74 01

 **ansell.com**

Ansell, 'en™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2023 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.