

ACCU IMPULSMOERAANZETTERS MET AFSLAG

SNEL, ZEER NAUWKEURIG EN ZONDER TERUGSLAG



YOKOTA YZ-T accu impulsmoeraanzetters met afslag-automatiek zijn snel, nauwkeurig en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de boutverbinding. Dit gereedschap is ontwikkeld voor het maken van schroefverbindingen met een moment tot 60 Nm met hoge snelheid en opmerkelijk lage reactie krachten. Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt met behulp van programmeerdisplay PC-2-F en kabel CC-1. Met Auditieve en visuele terugkoppeling over het resultaat van het schroefproces.

KENMERKEN

- Met ingebouwde stiftzekering in het aandrijfviervkant
- Geen terugslag
- Hoge schroefsneldheid
- Hybride techniek
- Borstelloze DC-motor aandrijving

TOEBEHOREN

Levering is inclusief batterij en exclusief oplader.



| Type | Bestelnummer |
|------------------------------------|--------------|
| Li-Ion batterij (0,41 kg) 18V 2 Ah | BPL-1820 |
| Oplader 18 Volt (40 min.) | BC2075MX |
| Programmeerdisplay | PC-2-F |
| Kabel (2 mtr) | CC-1 |

| Typ | Aandrijving | Bout-capaciteit mm | Snelheid min ⁻¹ (1) | Snelheid min ⁻¹ (2) | Snelheid min ⁻¹ (3) | Koppel Nm | Gewicht met batterij | Lengte mm | Asafstand mm | Vibratie m/s ² | Geluidsniveau dB(A) |
|----------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------|
| YZ-T600A | 1/4" 6K | M6 | 1.200-1.500 | 1.500-3.000 | 1.500-4.800 | 5-18 | 1,4 | 161 | 29,5 | <2,5 | 67 |
| YZ-T600E | 3/8" 4K | 6 | 1.200-1.500 | 1.500-3.000 | 1.500-4.800 | 7-20 | 1,4 | 161 | 29,5 | <2,5 | 67 |
| YZ-T800A | 1/4" 6K | 6-8 | 1.200-1.500 | 1.500-3.000 | 2.000-4.800 | 10-30 | 1,5 | 166 | 29,5 | <2,5 | 68 |
| YZ-T800E | 3/8" 4K | 6-8 | 1.200-1.500 | 1.500-3.000 | 2.000-4.800 | 15-35 | 1,5 | 166 | 29,5 | <2,5 | 68 |
| YZ-T900E | 3/8" 4K | 8-10 | 1.200-1.500 | 1.500-3.000 | 2.000-4.800 | 30-50 | 1,6 | 173 | 29,5 | <2,5 | 69 |
| YZ-T950E | 3/8" 4K | 8-10 | 1.200-1.500 | 1.500-3.000 | 2.000-4.800 | 40-60 | 1,65 | 173 | 29,5 | <2,5 | 70 |

¹ Eerste stap van de trekker | ² Tweede stap van de trekker | ³ Vanaf schakelpunt