

Schroefdraad-borging Voorkomt loslopen van schroefverbindingen	222 Eenvoudige demontage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geschikt wanneer lage losbreeksterkte vereist is ■ Trage uitharding - lange positioneringstijd ■ Goedkeuring: P1 NSF 	Sterkte	Draadmaat	Temperatuur
	243 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ Universeel gebruik ■ Voorkomt loslopen door trillingen ■ Goed resultaat, ook op passieve metalen (RVS, Al) ■ Goedkeuring: P1 NSF 	Sterkte	Draadmaat	Temperatuur
	248 Druipt niet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eenvoudig te gebruiken stick ■ Kan boven het hoofd gebruikt worden ■ Demontage met handgereedschap mogelijk 	Sterkte	Draadmaat	Temperatuur
	270 Permanente borging	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor permanente borging als geen regelmatige demontage voor onderhoud is vereist ■ Geschikt voor alle metalen schroefdraden, inclusief roestvast staal en verzinkte materialen ■ Goedkeuring: P1 NSF 	Sterkte	Draadmaat	Temperatuur

Vlakken-afdichting Voorkomt lekkage aan gemonteerde flenzen	5188 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ Universeel gebruik ■ Uitstekende chemische bestendigheid ■ Bestand tegen lichte verontreiniging met olie 	Flenstype	Speling	Temperatuur
	510 Hoge temperatuur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geschikt voor toepassingen bij hoge temperatuur ■ Goedkeuring: P1 NSF 	Flenstype	Speling	Temperatuur
	518 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flexibel en chemisch bestendig ■ Voorkomt corrosie ■ Hoge breeksterkte ■ Geschikt voor gietijzer, aluminium en staal 	Flenstype	Speling	Temperatuur
	Si 5980 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ Universeel gebruik ■ Oliebestendig ■ Eenvoudig aan te brengen ■ Toonaangevend op het vlak van gezondheid en veiligheid 	Flenstype	Speling	Temperatuur

Cilindrische bevestiging Voorkomt loskomende lagers, busen of andere cilindrische onderdelen	603 Ideaal voor lagers	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor het bevestigen van nauwkeurig passende cilindrische onderdelen ■ Zeer oliebestendig ■ Goedkeuringen: P1 NSF, WRAS 	Speling	Handvast na	Temperatuur
	638 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ Universeel gebruik ■ Snelle uitharding ■ Goedkeuringen: P1 NSF, WRAS 	Speling	Handvast na	Temperatuur
	641 Demontabel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten worden 	Speling	Handvast na	Temperatuur
	648 Hoge temperatuur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verhoogde temperatuurbestendigheid ■ Aanbevolen voor het bevestigen van delen met nauwkeurige passingen ■ Demontage met handgereedschap is moeilijk 	Speling	Handvast na	Temperatuur
	660 Spelingvullend	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor heropbouw van uitgesleten lagerzittingen, spieën, spievertandingen of conussen zonder verdere machinale verwerking ■ Te gebruiken met activator LOCTITE 7240 ■ Goedkeuring: P1 NSF 	Speling	Handvast na	Temperatuur

Structurele verlijming Voor sterke, duurzame verbindingen tussen verschillende, grote, onderdelen	3038 Polyolefine lijm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zeer goede hechting op polyolefinen (PP, PE) ■ Goede impactbestendigheid ■ Goede adhesie op elektronisch gecoat metalen 	Fixatietijd	Schuifsterkte	Temperatuur
	V5004 Helder lijmaad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Snelle uitharding ■ Gemiddelde sterkte ■ Helder lijmaad na uitharding ■ Goede adhesie op metalen en kunststoffen 	Fixatietijd	Schuifsterkte	Temperatuur
	3430 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vijf-minuten 2K epoxy ■ Waterbestendig ■ Overschilderbaar ■ Verlijmt metaal, marmer, keramiek, glas, steen, hout, beton, kunststof 	Fixatietijd	Schuifsterkte	Temperatuur

Reinigers Verwijdert olie, vet en vuil	7850 Handreiniger	<ul style="list-style-type: none"> ■ Biologisch afbreekbaar ■ Verwijdert ingetrokken vuil, vet, koolstof en olie ■ Doeltreffend met of zonder water 	Type	Basis
	C-MC90014 Watergedragen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laag gehalte aan VOC's (volatiële organische componenten), 6% ■ Verdunning: onverdund tot 50% (afhankelijk van de vervuiling) ■ Zeer effectieve verwijdering van vette vervuilingen ■ Droogt snel en zonder zichtbare residuen op ■ Niet-brandbaar 	Type	Basis
	7064 Alvorens te verlijmen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ideaal om vóór het verlijmen en afdichten te gebruiken ■ Verwijdert vet, olie en smeermiddelen ■ Laat geen residu achter ■ Zonder ethanol en methylal 	Type	Basis
	7200 Pakking-verwijderaar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijdert uitgeharde pakkingen en traditionele pakkingen binnen 10 tot 15 minuten ■ Met een minimum aan schrapen 	Type	Basis
	7840 Universele reiniger	<ul style="list-style-type: none"> ■ Biologisch afbreekbaar ■ Verwijdert vet, olie, snijvloestof en werkplaatsverontreiniging ■ Kan verdund worden met water 	Type	Basis

Schroefdraad-afdichting Afdichting voor schroefdraad en pijpschroefdraad	55 Schroefdraad-afdichting	<ul style="list-style-type: none"> ■ Onmiddellijke afdichting tegen druk ■ Laat betrouwbaar nastellen toe tot 45° ■ Goedkeuringen: DVGW, KTW, WRAS, Gastec 	Dicht af op	Draadmaat	Temperatuur
	577 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ Universeel gebruik ■ Kan boven het hoofd gebruikt worden ■ Snelle uitharding, goed vullend ■ Goedkeuring: P1 NSF, DVGW 	Dicht af op	Draadmaat	Temperatuur
	542 Fijne schroefdraad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aanbevolen voor fijne schroefdraad gebruikt in hydraulische, pneumatische en algemene verbindingen ■ Snelle uitharding ■ Goedkeuring: DVGW 	Dicht af op	Draadmaat	Temperatuur

Snellijmen Snel verlijmen van kleine onderdelen	401 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor ongelijksortige materialen zoals metaal, rubber, hout, karton, keramiek ■ Voor poreuze oppervlakken ■ Lage viscositeit ■ Goedkeuring: P1 NSF 	Speling	Fixatietijd	Temperatuur
	406 Rubber en kunststoffen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor rubbers (incl. EPDM), kunststoffen en elastomeren ■ Gebruik LOCTITE 770 primer voor moeilijk te verlijmen materialen zoals PE en PP 	Speling	Fixatietijd	Temperatuur
	454 Gel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Snellijm in gelvorm, loopt niet uit ■ Voor metalen, composietmaterialen, hout, kurk, schuim, leder, papier, keramiek ■ Kan boven het hoofd gebruikt worden ■ Goedkeuring: P1 NSF 	Speling	Fixatietijd	Temperatuur
	3090 Spelingvullend	<ul style="list-style-type: none"> ■ Universeel gebruik ■ Hoog spelingvullend vermogen, tot 5 mm ■ Voor toepassingen waar cosmetische aspecten en lage blooming belangrijk zijn 	Speling	Fixatietijd	Temperatuur

Hybride lijmen Voor onbeperkte reparatie- en assemblagemogelijkheden	HY 4070 De ultrasnelle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Universele reparatielijm ■ Snelle verlijming van metaal, kunststof, rubber, hout, papier en leder ■ Uitstekende chemische bestendigheid ■ Gebruiksklare verpakking, inclusief spuitmond 	Toepassing	Fixatietijd	Temperatuur
	HY 4060 De duurzame	<ul style="list-style-type: none"> ■ Duurzame reparatielijm ■ Vervangt de traditionele 2K epoxy's ■ Na uitharding machinaal te bewerken ■ Uitstekende verlijming van metaal, kunststof, rubber, hout, papier en leder 	Toepassing	Fixatietijd	Temperatuur
	HY 4080 Sterk en veelzijdig	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sterke en veelzijdige structurele lijm ■ Geschikt voor metalen, de meeste kunststoffen en rubbersoorten ■ Uitstekende weerstand tegen schokbelasting ■ Sterk resultaat specifiek bij grote spelingen (<5 mm) 	Toepassing	Fixatietijd	Temperatuur
	HY 4090 Snel en veelzijdig	<ul style="list-style-type: none"> ■ Snelle en veelzijdige structurele lijm ■ Geschikt voor metalen, de meeste kunststoffen en rubbersoorten ■ Vocht-, temperatuur- en chemisch bestendig ■ Slag- en trillingsbestendig 	Toepassing	Fixatietijd	Temperatuur

Flexibele afdichting en verlijming Zorgt voor slagvaste en trillingsbestendige verbindingen	MS 930 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ MS Polymeer ■ Universeel gebruik ■ Goedkeuring: BSS 7239 ■ Bekend als Terostat MS 930 	Toepassing	Vervormings-tijd	Temperatuur
	5366 Transparant	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transparant ■ Zeer hoge temperatuurbestendigheid ■ Geschikt voor glas, metaal, keramiek 	Toepassing	Vervormings-tijd	Temperatuur
	MS 9399 De universele	<ul style="list-style-type: none"> ■ MS Polymeer ■ Universeel gebruik, snelle uitharding ■ Hoge initiële sterkte ■ Goedkeuringen: ASTM E 662/E 162,VDI 6022 ■ Bekend als Terostat MS 9399 	Toepassing	Vervormings-tijd	Temperatuur

Smeermiddelen Voorkomt vastlopen en corrosie van bewegende delen	8150 Aluminium Anti-seize	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beschermt draadverbindingen ■ Voorkomt vastlopen en corrosie ■ Toepassingen: schroeven, moeren, pijpen, warmtewisselaars 	Toepassing	Basis	Temperatuur
	8105 Universeel vet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geurloos en kleurloos ■ Smeert bewegende delen ■ Ideaal voor kogellagers, tandwielen ■ Goedkeuring: H1 NSF 	Toepassing	Basis	Temperatuur
	8191 Droge-film smeermiddel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Droge film, universeel gebruik ■ Oppervlaktebescherming tegen corrosie ■ Verbetert de werking van olie en vetten 	Toepassing	Basis	Temperatuur
	8201 Universele olie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lost onderdelen ■ Smeert metaal ■ Reinigt onderdelen ■ Verdringt vocht ■ Voorkomt corrosie 	Toepassing	Basis	Temperatuur

Nood-reparaties Herstelt lekkages en/of andere schades	8040 Freeze & Release	<ul style="list-style-type: none"> ■ Shock freezing (-40°) ■ Maakt verroeste, gecorrodeerde en vastgelopen onderdelen vrij ■ Door capillariteit dringen de smerende bestanddelen door in de roestlaag 	Toepassing	Temperatuur
	3463 Metal Magic Steel™ Stick	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metaalgevulde kneedbare stick ■ Ideaal voor noodreparaties aan lekkende tanks en leidingen ■ Kan bewerkt worden: boren, vijlen ■ Ook beschikbaar als pipe repairkit LOCTITE PC 5070 (3463 aangevuld met een epoxie houdende band) 	Toepassing	Temperatuur
	O-RING O-ringkit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Set met rubber O-ringsnoer, LOCTITE 406 en tools om op maat gemaakte O-ringen te maken ■ Geen voorraad nodig van O-ringen in diverse maten 	Toepassing	Temperatuur



Kijk voor toepassingsvideo's op:
www.youtube.com/@ipduursma/playlists, of scan de QR-code:



Apeldoorn
 (055) 538 47 47
apeldoorn@duursma.nl

Almelo
 (0546) 54 20 88
almelo@duursma.nl

Arnhem
 (026) 354 20 66
arnhem@duursma.nl

Deventer
 (0570) 63 84 99
deventer@duursma.nl

Eersel
 (0497) 51 25 02
info.eersel@zanten.nl

Enschede
 (053) 480 84 77
enschede@duursma.nl

Heerenveen
 (0513) 33 42 87
heerenveen@duursma.nl

Lelystad
 (0320) 28 53 40
lelystad@duursma.nl

Nijkerk
 (033) 455 50 00
nijkerk@duursma.nl

Tilburg
 (013) 542 08 66
info.tilburg@zanten.nl

Veenendaal
 (0318) 58 85 25
veenendaal@duursma.nl

Veghel
 (0413) 34 85 50
info.veghel@zanten.nl

Waalwijk
 (0416) 56 20 40
info.waalwijk@zanten.nl

Weert
 (0495) 53 67 67
info.weert@zanten.nl

Zuidbroek
 (0598) 82 09 30
zuidbroek@duursma.nl

Zwolle
 (038) 425 09 50
zwolle@duursma.nl