


Schroefdraadborging/schroefdraadafdichting*


Metrisch (draadlengte)	Imperiaal (o.a. UNC/UNF)	Gasdraad BSP	Productvolume per onderdeel (ml)	Aantal onderdelen per fles		
				10 ml	50 ml	250 ml
M3 (2,5)	4BA		0,006	1600	8000	40000
M6 (4)	1/4"		0,018	500	2500	12500
M10 (8)	3/8"	1/4"	0,060	160	800	4000
M20 (15)	3/4"	1/2"	0,454	20	100	500
M30 (22)	1.1/8"	3/4"	0,995	10	50	250



*Uitgangspunt is 0,1 mm speling (M3-M10) en 0,2 mm speling (M20 en M30), met 20% doseercorrectie.

Cilindrische bevestiging*

Diameter (mm)	Breedte (mm)	Productvolume per onderdeel (ml)	Aantal onderdelen per fles		
			10 ml	50 ml	250 ml
5	5	0,0075	1300	6500	32500
	10	0,015	600	3000	15000
10	5	0,015	600	3000	15000
	10	0,030	300	1500	7500
	20	0,060	160	800	4000
15	10	0,045	200	1000	5000
	20	0,090	100	500	2500
	50	0,226	40	200	1000
20	10	0,060	160	800	4000
	20	0,121	80	400	2000
	50	0,300	30	150	750
25	10	0,075	130	650	3250
	20	0,151	60	300	1500
	50	0,377	26	130	600
40	10	0,121	80	400	2000
	20	0,240	40	200	1000
	50	0,600	16	80	400
	100	1,210	8	40	200
50	20	0,300	30	150	750
	50	0,754	13	80	400
	100	1,510	6	30	150



*Uitgangspunt is 0,08 mm speling met 20% doseercorrectie.

Snellijmen* - met standaard mondstuk


Loctite product	Geschatte rups lengte per gram product	Aantal vrije uitvaldruppels per gram
401, 406, 460	1500 mm	25-35
480	600 mm	25-35



*1 vrije uitvaldruppel verspreidt zich tot ongeveer 2,5 cm in diameter als twee harde oppervlakken worden samengedrukt.

Rups lengte voor gel-achtige producten*

Rupsdiameter	Practische handgedoseerde rups lengte per ml product
2 mm	250 mm
4 mm	65 mm
6 mm	25 mm



*Van toepassing op Loctite cyanoacrylaat 454, flensafdichtingen, siliconen/polyurethanen en verharde acrylaatproducten.

Deze tabellen geven een benadering van het vereiste volume. Hou er wel rekening mee dat variatie in het volume kan optreden door verandering in speling en/of veranderingen in viscositeit met temperatuur- en productverliezen. Wil je het exact weten? Dan is een test aan te raden.